## KLQZ钢结构球形支座安装方便 河北泽晟抗震支座

产品名称	KLQZ钢结构球形支座安装方便 河北泽晟抗震支座
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河北泽晟橡胶制品有限公司业务部

## LQZ公路桥梁球型钢支座厂家

为克服上述结构的缺陷, KLQZ钢结构球形支座价格, 我们前期研制铰轴滑板钢支座, 其结构是在支

座上摆与支座下摆之间用弧面接触的铰轴连接,在支座下摆与支座板之间 用聚四氟乙烯板和不锈钢板组成的摩擦副,实现了支座的位移。该结构的 支座虽具有受力均匀,寿命长等优点,但由于易损部件分别固定在支座下

摆和支座板上,存在更换困难不便的问题。

## 发明内容

本实用新型的目的在于克服上述技术的不足,提供一种容易更换的摩擦

副,KLQZ钢结构球形支座,转动灵活,易养护寿命长的铰轴滑板钢支座。

球型支座桥梁减震球型钢支座抗震球型铰支座球型盆式橡胶支座

抗震球形钢支座 抗震球型钢支座 钢铰支座 成品钢支座主要技术性能

- 1、支座磨擦系数为0.03;
- 2、支座水平剪力大于竖向承载力的20%;
- 3、支座抗拔力抗拉力为竖向承载力的10%-30%;

支座竖向承载力1000-60000KN,分为25

抗震球形钢支座 抗震球型钢支座 钢铰支座 成品钢支座的养护

- 1、检查支座与上、下连接件是否有破坏,检查螺栓是否剪断或松动,焊缝是否开裂等。
- 2、支座使用期间就定期每查次、保养次。
- 3、检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。
- 4、检查防尘罩内积尘情况,并清除灰尘。
- 5、旋动固定螺母,清洗干净后重新上油,以免锈死。
- 6、检查支座本身高度变化,此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况,当高度变化超过4mm时应大修。
- 7、检查防锈漆完好程度,如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。
- 8、特殊情况发生后(如、破坏性大风等),应及时检查上述内容。
- 9、抗震球型钢支座位置确定好后,即可将上、下部固定,支座与上、下构造的连接方式,可以用焊接也可用地脚螺栓锚固,或两种方法同时使用。当采用焊接时,必须设置预埋钢板,预埋钢板的厚度和平面尺寸,均等于支座顶板或底板的厚度和平面尺寸,与混凝土接触的面还应焊上锚固筋,以求定的刚度。预埋钢板应钻适当数目的、直径不大的排气孔。焊接时不应连续施焊,要采用跳跃式断续的焊接方式逐步焊满周边,以避免焊接时局部温度过高而使支座或预埋钢板变形。采用地脚螺栓连接时,建议将支座与地脚螺栓按设计要求放置好后,再浇灌上部混凝土。

采用条、块安装,工作台滑移法时,KLQZ钢结构球形支座免费设计图纸,应对地面工作台、滑移设备进行检查,并进行试滑行试验。

【网架球铰支座】)采用高空散装法时,应搭设满堂红脚手架,并放线布置好各支点位置与标高。采用螺栓球高空散装法时,应设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量应经过验算确定。 【网架抗震球铰支座】高空散装的临时支点应选用千斤顶为宜,KLQZ钢结构球形支座安装方便,这样临时支点可以逐步调整网架高度。当安装结束拆卸临时支架时,可以在各支点间同步下降,分段卸荷。 2、操作工艺焊接球地面安装,高空合拢法

KLQZ钢结构球形支座安装方便-河北泽晟抗震支座由河北泽晟橡胶制品有限公司业务部提供。"桥梁支座,球铰支座,堵水气囊.伸缩装置,橡胶支座等"选择河北泽晟橡胶制品有限公司业务部,公司位于:河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店,多年来,泽晟橡胶坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。泽晟橡胶期待成为您的长期合作伙伴!