阻燃铠装对屏信号电缆ZA-DJYJVRP22-1*3*1.5

产品名称	阻燃铠装对屏信号电缆ZA-DJYJVRP22-1*3*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

- 1、阻燃铠装对屏信号电缆ZA-DJYJVRP22-1*3*1.5额定电压U0/U为300/500V;电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯绝缘为70、105两种,聚乙烯绝缘为70、交联聚乙烯绝缘为90(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。敷设电缆时的环境温度不低于0。电缆允许在环境温度-40~50,相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。
- 2、敷设安装电缆时的*小弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍,有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。
- 3、阻燃铠装对屏信号电缆ZA-DJYJVRP22-1*3*1.5生产范围:

型号 标称截面 对数 DJYVP,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V,DJYP 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 1-24

VP,DJYP2VP2,DJYP3VP3,DJYVPR,DJYVP2R,DJYVP3R,DJ YPVR,DJYP2VR,DJYP3VR,DJYPVPR,DJYP2VP2R,DJYP3

VP3R

DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22,DJYVP2VP2-0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 4-37

22.DJYVP3VP3-22

4.阻燃铠装对屏信号电缆ZA-DJYJVRP22-1*3*1.5型号、名称及使用范围:

型号 名称 使用范围

DJYVPDJYVP2 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电 固定敷设在室内、电

缆聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 缆沟或管道内

DJYVP3DJYPV 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机

电缆聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算

机电缆

DJYP2VDJYP3V 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆聚

乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电

DJYPVPDJYP2VP 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计

2 算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏及总屏蔽聚氯乙烯护

套计算机电缆

聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护 DJYP3VP3

套计算机电缆

聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软 适用于需要频繁移动 DJYVPR

电缆

或柔软的场合

DJYVP2RDJYVP3 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆

聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机 R

软电缆

DJYPVRDJYP2VR 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软

电缆聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软

聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机 DJYVP3R

软电缆

DJYPVPR 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套

计算机软电缆

DJYP2VP2RDJYP3聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算

VP3R 机软电缆聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚

氯乙烯护套计算机软电缆

DJYVP22DJYVP2- 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套 直埋敷设

计算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙 22

烯护套计算机电缆

DJYVP3-22DJYPV 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护

套计算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽总屏蔽钢 P22

带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆

DJYVP2VP2-22DJ 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护

套计算机电缆聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽总屏蔽 YVP3VP3-22

钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆