

镇江塑料钡粉目数检测 激光粒径检测

产品名称	镇江塑料钡粉目数检测 激光粒径检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

塑料钡粉

改性PP塑料用的沉淀钡的检测指标：

(1) 变**况。PP塑料挤出或注塑过程一般在200 左右完成。故所有填充PP的填料都必须能耐得住高温考验。一般填料都要经过200 的烘烤测试，测试结果不变色则是合格的塑料加工用填料。

(2) 白度。这里的白度是填料加入PP后的填充PP白度。可以打出色板后对照。一般来说沉淀钡填充PP在众多同种比例填充PP中，白度是的，三大填料填充PP白度由大到小排行依次是钡>碳酸钙>滑石粉。

(3) 沉淀钡目数和粒径。钡粒径越小，越有利于PP表面光泽度的提高。不过粒径太小，一是成本会升高，另一方面分散也会成问题。分散不好会导致填充PP表面麻点，反而影响了光泽度。

(4) 沉淀钡对PP物性影响。一般来说，沉淀钡对PP各个物性影响不大。下表为不同含量钡对PP物性影响典型数据表。以方便各位用钡改性PP时参考。