

# EPS复合石膏板直销 皓鑫胜保温材料 EPS复合石膏板

产品名称	EPS复合石膏板直销 皓鑫胜保温材料 EPS复合石膏板
公司名称	武汉皓鑫胜保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区常福商务广场3栋2022室
联系电话	18717145502 18717145502

## 产品详情

中国的石膏板有：纸面石膏板、纤维石膏板和空心石膏条板三种：纸面石膏板是以石膏为芯材，两面覆纸增强而制成的轻质薄板；纤维石膏板是以石膏为胶凝材料，用各种有机或无机纤维（如纸纤维、草木纤维、玻璃纤维等）作为增强材料而制成的轻质薄板，厚为8~12毫米，重为7~9公斤/米；空心石膏条板，也是以石膏为胶凝材料，掺合各种轻质材料或增强纤维（如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、玻璃纤维等）制成的空心隔墙板，厚60~100毫米，墙重40~60公斤/米。纸面和纤维石膏薄板需要用钢、木、石膏龙骨为骨架组成隔墙。空心石膏条板因其本身具有一定刚度，不需骨架就可组成隔墙。石膏板材便于切割加工，但也容易损坏，因此在运输及安装过程中需要专门用机具。施工安装时，EPS复合石膏板直销，为保证拼缝不致开裂，应注意板缝位置安排，拼缝处须用专门用胶结材料妥善处理。

### 粘贴聚苯板

聚苯板切割：用裁纸刀或手锯切割聚苯板，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。

粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21~0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，EPS复合石膏板定做，若使用中有过干现象出现，EPS复合石膏板，可适当加水再次搅匀使用。

面层为涂料作法采用点框法粘结聚苯板，达到40%的粘结面积，粘结将更牢固。

抹完粘结剂后，立即将板立起就位粘贴，粘贴时应轻揉、均匀挤压，并随时用托线板检查垂直平整，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘结剂。粘贴聚苯板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的粘结剂，板间不留间隙，如出现间隙，应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应交错连接。

### 聚苯板面层打磨

聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平，EPS复合石膏板采购，打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。

#### (5)抹面层砂浆RD-221铺贴玻纤网

配制弹性抹面砂浆RD-221：将RD-221粉体加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀，一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。

在聚苯板表面均匀涂抹一层配制好的抹面砂浆2～3mm。

#### 铺贴网格布

门窗洞口如不靠膨胀缝，沿45度角方向各加一层400mm×200mm箭形网格布进行加强，加强部位应于大面网格布下面。

将大面网格布沿水平方向绷平，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，将其压入底层抹面砂浆，网格布左右搭接宽度不小于100mm，上、下搭接宽度不小于80mm，不得使网格布皱褶，翘边，严禁出现网格布松弛不紧、错位、倾斜、网布外鼓、褶皱等现象。在阴阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。

#### 保温层的完成

在网格布表面再抹一层抹面砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约1~2mm。

EPS复合石膏板直销-皓鑫胜保温材料-EPS复合石膏板由武汉皓鑫胜保温材料有限公司提供。武汉皓鑫胜保温材料有限公司位于武汉市蔡甸区常福商务广场3栋2022室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皓鑫胜在保温、隔热材料中享有良好的声誉。皓鑫胜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皓鑫胜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。