

# 钜友建筑装饰 武汉断桥铝门窗

产品名称	钜友建筑装饰 武汉断桥铝门窗
公司名称	武汉钜友建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区徐东欧亚达家居三楼/武汉市东西湖区白金壳子3栋15楼
联系电话	13387611438 13387611438

## 产品详情

制作工艺断桥铝门窗加工制作：1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行，不得在施工现场制作，门窗制作应符合设计和断热铝合金门窗安装及验收规范要求，断热铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。3、断桥铝门窗组装前，应清除端部加工毛刺，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。4、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

### 平开门

平开门有单开的平开门和双开的平开门:单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等。

### 断桥铝门窗

日常保养隔热铝合金门窗的在日常维护与保养中，应特别注意以下几个方面：

1、清洁铝门窗时，人千万不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。2、密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封，武汉断桥铝门窗，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。3、铝门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭，不能用普通肥皂和洗衣粉，更不能去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。4、雨天过

后，应及时玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。5、应经常检查旋紧螺栓，定位轴、风撑、地弹簧等，及时更换已受损的零件，铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。

钜友建筑装饰(多图)-武汉断桥铝门窗由武汉钜友建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉钜友建筑装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!