

# 高强度化学锚栓|建筑锚栓|倒锥形化学螺栓

产品名称	高强度化学锚栓 建筑锚栓 倒锥形化学螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

钻孔的孔径和钻孔深度应该符合的要求：

根据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》CB50550-2010，锚栓工程，钻孔偏差应符合下列规定：

- 1、垂直度偏差不超过2.0%；
- 2、直径偏差不超过下表的规定值，且不允许有负偏差；
- 3、孔深偏差仅允许正偏差，且不应大于5mm；
- 4、位置上的偏差应符合施工图，若无规定，应按不超过5mm执行。

钻孔偏差进行检验：每一种孔径随机抽样检验5%，且每一种孔径不少于5个；

检查的方法:直角靠尺、探针、钢尺测量。

螺栓性能4.6级、5.8级、8.8级、10.9级，这些表示小数点前面的数字代表材料的拉强度极限的1 / 100，小数点后面的代表材料的屈服极限与抗拉强度极限之比的10倍。

螺母的性能4.6级、5.8级、8.8级、10.9级。数字粗略表示螺母保证能承受的小应力的1 / 100。

4.8级别 A3 Q235，Q195等低碳 钢

5.8级别 Q235以上所有材质都可以，不需要热处理。

8.8级别 螺纹直径16MM以下，35# 调质热处理。

10.9级别 中碳合金钢调质热处理 35CRMO 40CR 等

比如5.8级就是抗拉强度标准值500MPa，屈强比0.8。如果是10.9级就是抗拉强度标准值800MPa，屈强比0.9