

# 热镀锌钢管厂家 蚌埠热镀锌钢管 合肥宝谊

产品名称	热镀锌钢管厂家 蚌埠热镀锌钢管 合肥宝谊
公司名称	合肥宝谊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城北京路下坡右转第三家
联系电话	15555155006 15555155006

## 产品详情

但由于市场价格波动大或者客户用量不大的情况下，内衬塑热镀锌钢管，我们会接到按一支或一米来采购的计划单。热镀锌钢管会因为它的规格型号以及厚度不同价格也有所不同。热镀锌具备涂层匀称，蚌埠热镀锌钢管，粘合力强，使用期限长等优势。热镀锌钢管基材与熔化的镀液产生繁杂的物理学、化学变化，产生抗腐蚀的构造密切的锌—有色金属层。可以说钢管不仅减轻了支架重量，节省了建材，还使得施工也变得越来越简易。想必在钢材买卖和建筑施工中了解钢管的重量是必要的。

镀锌钢管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，热镀锌钢管厂家，长度不小于2m的短尺钢管。定尺长度：镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mm。倍尺长度：镀锌钢管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为+20mm。每个倍尺应留5mm-10mm的切口余量。端头形状：镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。交货重量：镀锌钢管以实际重量交货。标记：镀锌钢管应注明标准编号和尺寸及厂家名称。

镀锌钢管还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管，化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管，以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。冷弯曲试验：公称口径不大于50mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外

径的8倍。表面质量：镀锌钢管的内外表面应有完整层，不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。

热镀锌钢管厂家-蚌埠热镀锌钢管-合肥宝谊由合肥宝谊建材有限公司提供。合肥宝谊建材有限公司是从事“沟槽管件,焊接管件,防腐钢管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。