

## 02S404可变弹簧支吊架现货厂家

产品名称	02S404可变弹簧支吊架现货厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

### 产品详情

大型02S404弹簧支吊架生产厂家价格。弹簧支吊架价格，在新经济时代，什么是克敌制胜的法宝一是质量，第二是质量，第三还是质量。我们厚创始终秉承：持续创新是三通生存和发展的源泉和动力。弹簧支吊架2弹簧式恒力支吊架根据力矩平衡原理设计。它依靠精巧的几何设计，使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡，以保持恒定的支承力。

厚创集团位于管件之乡-河北盐山,在当地是一家度很高的电厂支吊架制造厂家,我们通过亲身走访来确定一下,公司有用的设备5台套,是首屈1指的电厂配件生产厂家,的技术,热忱的服务,厚创集团期待您的来电. 支吊架适用范围 1容量：600MW 级及以下的机组。600MW 级以上的机组可参照运用。2参数：主汽为 555 给水为 265 及以下；当主汽温度超越 555，或 给水温度大于 265 时，可参照运用，且应校核管部强度。3介质品种：汽、水包含衬胶管、油、气管道。

4管径：按“火力发电厂汽水管道零件及部件典型计划手册”规矩的管径系列。弹簧支吊架是用于电厂汽水管道或锅炉设备、在运转中产生热位移及其设备设备上。根据管道受力状况核算判定的弹簧支吊架工作和热位移恳求，本厂将弹簧支吊架按照计划荷载进行整定：即弹簧预压并所定冷态荷载方位上；一起标上冷态时的理论理论工作方位。

管道支吊架组对与焊接应严峻按计划图纸规范进行，未经许可不得动支吊架的型式与规范。关于一些特殊的支吊架，如抱箍、吊杆等可利用现场条件计划胎具进行预制。用于各种管道安装，使一些冷热管道在工作运行中产生的膨胀位移和振幅吸收和缓冲，并能够限制或允许管道在设计值内的膨胀位移，以管道和设备的运行安全。恒力弹簧支吊架就是运用杠杆原理，实现弹簧支吊架在管道膨胀产生位移的时候，给管道施以载荷变化率在5%以内的力，以支撑或悬吊住管道。3油漆、包装及标志1、螺纹表面及转动零件的连接面应涂以防锈油（黄油或无酸性工业凡士林），对带螺纹零件应考虑特殊保护，防止损坏。2、支吊架除铭牌、刻度牌外各零件表面一层底漆和一层面漆，油漆颜色由制造厂根据国内外销售需要自定。有特殊防腐和其它要求时，订货时需注明。3、涂油漆应避免在烈日、雨雪或浓雾下进行操作，对表面的积雪、结冰、油污和锈迹等应清除后再涂油漆。4、吊架涂油漆后表面漆膜应均匀，不应有气泡、夹渣、龟裂剥落、皱皮和杂色等缺陷。如有上述缺陷修补合格。5、吊架试验完毕，铭牌上应打钢印，内容包括：吊架型号、出厂编号、标准载荷值、大位移值、管架号、管段号和制造日期。6、产品须在油漆干燥并经检验合格后方可包装，自出厂日期起应一年内不锈蚀。7、包装箱应附有产品质量合格证明及安装使用说明书。2、安装调整A.2.1

#### 恒力弹簧支吊架的安装要点A.2.1.1

根据管道或设备支吊安装布置图、明细表，清点核实支吊架型号及其安装位置。A.2.1.2用钢丝绳等工具吊起支吊架（注意其中起重吊耳只起辅助作用），按要求将其固定或吊装于钢梁或吊架上。将吊杆螺栓的上端与支吊架本体的松紧螺母连接，下端与被吊的管道或设备连接，旋转松紧螺母，至固定销轴能自由拔出为止。与此同时，应注意检查和调整被吊管道或设备的位置水平。A.2.1.4

在支吊载荷稳定后，用固定销轴锁定准备水压试验。A.2.1.5在水压试验和清洗管路时，不要拔下固定销轴，以使恒力弹簧支吊架销定为钢性支吊架，吸收过载，保护弹簧等构件不至因过载而损坏。A.2.2管道和设备在水压试验、清洗等结束，就可拔下固定销轴，检查并调整位移指示器在冷态的位置，即可投入运行。