

全封闭观光车 封闭观光车 科之兴

产品名称	全封闭观光车 封闭观光车 科之兴
公司名称	长沙科之兴机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市景秀路中南汽车世界Q区
联系电话	15973152190 15973152190

产品详情

欠充和过充：欠充指充电不足，过充指充电过度。欠充引起硫化，过充导致电压升高，失水，进而导致硫化。

涉及电压（单体）：

放电终止电压：1.6V，1.7V

安全电压：2.3V

失水点：2.35V 析氧点：2.35V 析氢点：2.45V

极化点：2.45V

保护功能：其他厂家：开路、短路、电池极性反接、过压、过流、温度过高保护

超低频复合脉冲充电、温度自动补偿、自动均充、短路保护、过热保护、反接保护、输入低压、过压保护。

1、交流电动观光车采用大容量铅酸密封电池作为储能装置，封闭观光车，储、供电性能好，能量利用率高达92%，供电稳定，封闭观光车哪家好，充电时间短，封闭观光车厂家，令车辆续行里程长，全封闭观光车，使用过程中不需要维护，无需加酸加水，电池使用寿命长，一般可使用三年。

2、变频控制器采用美国进口DSP控制芯片，相当于微电脑控制，性能稳定，以频率控制电能，为目前国内先进技术，该控制器由本公司自主研发生产，质量及保养维修都得到保障，使用及维护成本低。

3、采用交流变频电机作为驱动器，性能稳定，抗过载能力强，不烧电机，爬坡动力强劲。行驶时起步平稳、提速快、里程远、噪音低、承载能力强，令乘客倍感舒适。

变频电动观光车交流变频电机采用与普通直流电机不同的特殊电磁结构优化设计，使电机转矩、功率、效率在宽转速范围内达到好的。此系列电机具有其它同类电机在低压时所不具有的、峰值功率大、过载能力强、性能、结构紧凑、小型轻巧、免维护等电动车辆用驱动电机的性能特点，系列低压交流变频电机基速以下恒转矩运行，满足电动车辆快速启动、加速、爬坡及频繁起动要求，基速以上恒功率运行、使电机高速运行时获得较大扭矩，使电动车辆获得很好的高速性能。可以满足电动车辆各种工况运行要求。同时在下坡、高速滑行及刹车时作为发电机提供能量回馈对电池充电，提高车辆续航里程。

全封闭观光车-封闭观光车-科之兴(查看)由长沙科之兴机电设备有限公司提供。长沙科之兴机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科之兴——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省长沙市景秀路中南汽车世界Q区，联系人：李经理。