

日本东丽 PBT 1184G-A30 30%玻纤 高韧性 高强度

产品名称	日本东丽 PBT 1184G-A30 30%玻纤 高韧性 高强度
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	20.60/KG
规格参数	加工方式:注射成型 品牌:日本东丽 牌号:1184G-A30
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

TorayconPBT1184G-A30 N1东丽产品信息制造商 东丽株式会社材料标示 >PBT-I-GF30-FR(17)材料形状 颗粒状加工方式 注射成型阻燃等级 V-0材料属性 冲击改性 30%玻纤 增强 卤素含锑阻燃符合规定RoHSUL 材料特性高韧性高强度高刚性材料用途汽车领域的应用汽车连接器办公设备应用线轴电源插座电子电器外壳开关电子电器应用连接器电器用具工业电气通讯设备家居用品电脑部件添加剂 卤素阻燃剂 冲击改性剂 润滑剂 脱模剂UL档案号 E41797物理性能 测试标准 数据 单位比重 23 ° C ISO 1183 1630 kg/m收缩率 流动 80 × 80 × 3mm 内部测试方法 0.3 %收缩率 垂直 80 × 80 × 3mm 内部测试方法 0.9 %吸水率 23 ° C 24hr ISO 62 0.07 %螺旋流 250 ° C 93MPa 1.0mm 内部测试方法 136 mm硬度 测试标准 数据 单位洛氏硬度 M标尺 23 ° C ISO 2039 85机械性能 测试标准 数据 单位拉伸模量 23 ° C ISO 527 10GPa拉伸强度 23 ° C ISO 527 140 MPa伸长率 断裂 23 ° C ISO 527 2.5 %弯曲强度 23 ° C ISO 178 220 MPa弯曲模量 23 ° C ISO 178 9.5 GPa