

防爆空调安装 天津防爆空调 二工防爆|规格齐全

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆空调安装 天津防爆空调 二工防爆 规格齐全 |
| 公司名称 | 二工防爆科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司 |
| 联系电话 | 13777729365 13777729365 |

产品详情

防爆压缩机：空调的部件，外壳是由钢板密封焊接制成的压力容器，机房防爆空调，内装压缩机驱动电机、压缩机组件、压力保护装置、温度保护装置等部件，导线采用密封方式与外壳融为一体，外部仅留出连接插头，天津防爆空调，保证外壳密封性，其正常工作压力为0.4~2.0MPa。在防爆压缩机运作的时候，它利用吸与排的接口和管路等其它部分相连，共同构成密闭的空间。

室内外机连接管要点：1、分体壁挂式尽量不要超过5米。2、小于四匹的分体立柜尽量不要超过10米。3、五匹左右的分体立柜尽量不要超过15米。4、室外机与室内机高度差低于0.5米。5、不能有折扁的地方。6、采用的连接管质量要好，防止渗漏。压缩机是防爆空调的重要组成部分，工业防爆空调厂家，冷暖型空调的室外机尽量选择不要有西北风吹到的地方。

室外机安装要点：1、要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上。2、其进气口和出气口要保持通畅。3、避免阳光直射，防爆空调安装，如有必要配上遮阳板，但不能妨碍空气流通：4、排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居。5、不要放在有大风和灰尘处。6、尽量不要靠近热源和气源处。7、不能影响行人行走。8、为了保持空气流畅，室外机的前后，左右应留有一定的空间。

防爆空调安装-天津防爆空调-二工防爆|规格齐全由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！