

换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器乙类液体储罐和丙类液体储罐布置在同储罐区时，罐区的总容量可按1m甲、乙类液体相当于5m丙类液体折算。 2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。 3 甲、乙、换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库）、民用建筑的防火间距，换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器应按本表的规定增加25%，且甲、乙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库）、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。

4 浮顶储罐区或闪点大于120 的液体储罐区与其他建筑的防火间距，换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器可按本表的规定减少25%。 5 当数个储罐区布置在同库区内时，换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器储罐区之间的防火间距不应小于本表相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑物防火间距的较大值。 6 直埋地下的甲丙类液体卧式罐，当单罐容量不大于50m，换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器总容量不大于200m时，与建筑物的防火间距可按本表规定减少50%。 7 室外变、配电站指电力系统电压为35kV ~ 500kV且每台变压器容量不小于10MV · A的室外变、换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器配电站和工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。 4.2.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。不同液体、换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器不同形式储罐之间的防火间距不应小于本表规定的较大值。

3 两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3m。 4 当单罐容量不大于1000m且采用固定冷却系统时，甲、换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器乙类液体的地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.6D。 5 地上式储罐同时设置液下喷射泡沫灭火系统、固定冷却水系统和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设施时，换热器设备厂家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器储罐之间的防火间距可适当减小，但不宜小于0.4D。 6 闪点大于120 的液体，当单罐容量大于1000m时，储罐之间的防火间距不应小于5m；当单罐容量不大于1000m时，换热器设备厂

家，换热器生产厂家，换热器制造厂家，菏泽花王容器储罐之间的防火间距不应小于2m。