

车库凸轮轴承 芜湖凸轮轴承 非标旺达轴承

产品名称	车库凸轮轴承 芜湖凸轮轴承 非标旺达轴承
公司名称	冠县旺达轴承加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县甘屯许村工业园区
联系电话	13061525587

产品详情

车库凸轮轴承

深沟球轴承生锈蚀接触有腐蚀的化学介质，轴承清洗不干净，表面有污物沾附，或用汗手接触轴承，轴承清洗后，未及时包装或安装，长期暴露与空气中，受到空气水分的侵袭和沾染；环境温度和湿度和接触各种环境介质；防锈剂失效或质量不符合要求。

深沟球轴承生锈蚀接触有腐蚀的化学介质，端面凸轮轴承，轴承清洗不干净，表面有污物沾附，或用汗手接触轴承，轴承清洗后，未及时包装或安装，长期暴露与空气中，受到空气水分的侵袭和沾染；环境温度和湿度和接触各种环境介质；防锈剂失效或质量不符合要求。

车库凸轮轴承

N：外圈带止动槽NR：外圈带止动槽和止动环N1：外圈侧面有凹槽（用于配合止动装置以防止外圈转动）P5：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级5P6：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级6P52：P5+C2P6

2 : P6+C2 P63 : P6+C3

E : 强化设计GJN : 聚脲基润滑脂, NLGI稠度2, 温度范围-30至+150度 (标准填充量) GXN : 聚脲基润滑脂, NLGI稠度2, 温度范围-40至+150度 (标准填充量)

深沟球轴承装在轴上后, 在轴承的轴向游隙范围内, 可限制轴或外壳两个方向的轴向位移, 因此可在双向作轴向定位。此外, 该

E : 强化设计GJN : 聚脲基润滑脂, NLGI稠度2, 英制凸轮轴承表, 温度范围-30至+150度 (标准填充量) GXN : 聚脲基润滑脂, NLGI稠度2, 温度范围-40至+150度 (标准填充量)

7类轴承保持架

圆锥滚子轴承一般采用钢板冲压, 芜湖凸轮轴承, 筐形保持架, 但尺寸较大时, 亦采用车制实体支柱保持架。

1. 当轴承外径D ≤ 650mm时, 采用钢板冲压保持架, 保持架后置代号均不标志
2. 当轴承外径D > 650mm时, 采用钢制实体支柱保持架, 车库凸轮轴承, 保持架后置代号不标志

7类轴承允许误差

当量动载荷

$P = F_r K_N$ 当 $F_a / F_r \leq e$ 时

$P = 0.4F_r + YF_a$ [KN] 当 $F_a / F_r > e$ 时

单列圆锥滚子轴承成对使用时 (基本外形尺寸可不同), 在计算轴承的当量动载荷时, 必须计入径向载荷引起的附加轴向力。单列圆锥滚子轴承的附加轴向力S, 可近似按下式计算: $S = F_r / 2Y$

当量静载荷

单列圆锥滚子轴承

$P_0 = 0.5F_r + Y_0F_a$ [KN]

若 $P_0 < F_r$ 则取 $P_0 = F_r$

双列和四列圆锥滚子轴承

$P = 0F_r + Y_1F_a$ [KN] 当 $F_a / F_r \leq e$ 时

$P=0.67Fr + Y2Fa$ [KN] 当 $Fa/Fr > e$ 时

车库凸轮轴承-芜湖凸轮轴承-非标旺达轴承由冠县旺达轴承加工厂提供。行路致远，砥砺前行。冠县旺达轴承加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为直线运动轴承具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!