

成都地脚锚栓订做 热镀锌地脚锚栓订做 增浩紧固件

产品名称	成都地脚锚栓订做 热镀锌地脚锚栓订做 增浩紧固件
公司名称	邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区界河店乡胡家沟村北广府大街南侧
联系电话	13931076459 13931076459

产品详情

预埋地脚螺栓的一般定位方法

固定脚螺栓：也称为短脚螺栓，用地基浇水，用于固定没有强振动和冲击的设备。其长度一般为100至1000mm；，头部做成叉形、环形、钩形等，防止地脚螺栓旋转和拉出。固定地脚螺栓在安装时分为灌浆和二次灌浆。关键是要准确定位螺栓。预埋地脚螺栓的一般定位方法有模板定位、焊接、钢筋网固定等。对于重要设备的预埋地脚螺栓，安装单位应提前介入，避免出现问题。二次灌浆是在基础上预先设置好地脚螺栓孔，安装设备时穿好地脚螺栓，然后将地脚螺栓浇入预留孔内。

地脚锚栓订做

地脚锚栓订做厂家技术文章：地脚螺栓埋设的好坏，直接影响设备安装的质量。有些设备对标高、位置的准确性要求很严，预埋地脚锚栓订做，特别是自动化程度高的联动设备，要求更严。因此，在地脚螺栓埋设之后和设备安装之前，热镀锌地脚锚栓订做，须对其进行检查和矫正。当发生偏差时，高铁地脚锚栓订做，应根据设备的实际情况进行处理，采用不同的处理方法。固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。

地脚螺栓埋深利用弯钩技术性的实际意义，一切技术性全是为了保证保持商品的特性。地脚螺栓一般用Q235钢，即是光圆的。矩形管(Q345)抗压强度大，做螺帽的丝口没有光圆的非常容易。针对光圆地脚螺栓来讲，埋深一般为其直径的25倍，随后做一个120mm上下长的90度弯钩。

埋深和弯钩全是为了保证地脚螺栓与基本的滑动摩擦力，成都地脚锚栓订做，以至于使地脚螺栓产生拔出来损坏。标准，地脚螺栓GB/799-881.本标准了螺纹标准为M6-M48，C级的地脚螺栓2.引证规范GB196一般外螺纹，基础规格GB197一般外螺纹，公差与配合GB2标准件。

成都地脚锚栓订做-热镀锌地脚锚栓订做-增浩紧固件(推荐商家)由邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年区界河店乡胡家沟村北广府大街南侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前增浩紧固件在紧固件中享有良好的声誉。增浩紧固件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。增浩紧固件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。