

容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器

产品名称	容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾系统并采用不燃或难燃装修材料时，其每个防火分区的大允许建筑面积应符合下列规定： 1 设置在高层建筑内时，不应大于4000m；容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时，不应大于10000m； 3 设置在地下或半地下时，不应大于2000m。5.3.5 总建筑面积大于20000m的地下或半地下商店，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m的区域。相邻区域确需局部连通时，应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通，并应符合下列规定：

1 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器并应符合本规范第6.4.12条的规定； 2 防火隔间的墙应为耐火不低于3.00h的防火隔墙，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器并应符合本规范第6.4.13条的规定； 3 避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定；容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。5.4.2 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。经营、存放和使用危险性物品的商店、作坊和储藏间，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器严禁附设在民用建筑内。5.4.3 商店建筑、容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器展览建筑采用耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级等级建筑时，应为单层。营业厅、展览厅设置在三级等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，容积式换热器，双纹管式换热器，U型管式换热器，螺旋板式换热器应布置在首层。