

管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家

产品名称	管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家不应布置在地下二层及以下楼层； 4 确需布置在地下一层时，管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m； 5 确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家室的建筑面积不应大于200m²； 6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间，管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家应采用耐火不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

5.4.10 除商业服务网点外，住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时，管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家应符合下列规定： 1 住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火不低于2.00h且无门、窗、管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔；当为高层建筑时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定； 2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置；管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口，地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔；管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔，管壳式换热器设备厂家，浮头式换热器设备厂家，列管式换热器设备厂家，板式换热器设备厂家住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。