

换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单

产品名称	换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔，当每个分隔单元层建筑面积大于200m²时，换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的点至近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至近安全出口的大直线距离。注：室内楼梯的距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。5.4.12 燃油或燃气锅炉、换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，宜设置在建筑外的专用房间内；确需贴邻民用建筑布置时，换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所，该专用房间的耐火等级不应低于二级；确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定：

1 燃油或燃气锅炉房、换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位，但常（负）压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常（负）压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不应小于6m。采用相对密度（与空气密度的比值）不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单不得设置在地下或半地下。2 锅炉房、换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口，确需在隔墙上设置门、窗时，换热器品牌，换热器厂家排名，换热器厂家名单应采用甲级防火门、窗。