

优质选进无砟轨道板模具 新创

产品名称	优质选进无砟轨道板模具 新创
公司名称	江阴市新创机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新创 型号:来电咨询 规格:P4962
公司地址	江阴市临港街道江市路8号
联系电话	暂无

产品详情

品牌	新创	型号	来电咨询
规格	P4962	产品别名	I型轨道板模具
用途	用于成型无砟轨道模板	适用行业	铁路行业的制板场

主要组成：

轨道板模具，适用于轨道板的灌造成型，主要由底模、侧模、端模、锁紧系统、脱模系统、定位系统和振动系统组成。

模具的主要技术及性能指标：

1		长度	± 1.0
2		宽度	± 1.0
3		高度	+0.0/+0.5
4		对角线	± 1.5
5	承 轨 台 及 底	长度	± 0.5

6	面	宽度	±0.5
7		高度（相对于理论基准面）	±0.1
8		承轨台表面平整度	±0.1
9		所有承轨台组成面的平面度	±0.1
10		底面（除承轨台外底面组成的平面）平整度	±0.5
11	预埋套管孔	同一承轨台的两孔中心距	±0.3
12		每一承轨台的两孔中心偏离板中心线	±0.1
13		同侧（纵向）两孔偏离中心位置	±0.1
14		同侧相邻承轨台中心距	±0.3
15	标记线	板中心线	±0.5
16		轨底中心线	±0.5
17		凸台半圆形缺口直径	±1.0
18		锚穴孔偏离设计位置	±0.3
19		侧模、端模的直线度	±0.3
20		开、锁模具中操作要顺畅	
21		配合面要紧密，不能有间隙	
22		外观无焊渣、气泡、裂痕、无翘曲，无变形	

我公司专业生产无砟轨道i、ii、iii型板模具及生产专用的非标设备。