

高效填充专用强化微珠(40)

产品名称	高效填充专用强化微珠(40)
公司名称	信阳市平桥区巨匠珍珠岩厂
价格	1490.00/吨
规格参数	材质:非金属矿产 产地:河南信阳 产品类别:珍珠岩
公司地址	河南信阳市平桥光明路口汽车贸易广场对面巨匠珍珠岩公司
联系电话	0376-3798133 13937616338

产品详情

材质	非金属矿产	产地	河南信阳
产品类别	珍珠岩	产品种类	强化珍珠岩
导热系数(常温)	0.056	等级	一级
品牌	巨匠	使用温度	800
形态	颗粒	形状	颗粒
应用范围	改良		

强化微珠

1 产品介绍

该产品是由精选特殊的珍珠岩矿砂材料在1000 以上高温条件下,经过复杂的化学,物理变化后,形成的一种微小的,呈圆球状,中空球状粉末物质.其外观呈灰白色或淡黄白色,在显微镜下观察可看出是一个个微小的空心透明球体,具有良好的分散性及流动性.

2 主要特性

该产品具有:轻质,无毒,无味,耐腐,耐高温,抗压力,绝缘,隔音,导热系数小等优异性能.

3 应用领域

大规模的应用在石油固井领域,目前被国内外石油行业广大客户所采纳,可显著降低固井成本

在固井勘探技术中可起到较好的堵漏效果;提高油井的使用寿命,并改善使用性能

还广泛用于冶金,机械,化工,电炉,锅炉,玻璃,橡胶,塑料,陶瓷,耐火材料,建筑等行业.

4 化学成分

主要为sio2al2o3fe2o3cao等

5 性能指标:

性能	指标
形状	流动性优越的空心球状粉
粒径(μm)	10--400
颜色	非纯白
真密度(g/cm ³)	0.6-0.8
堆积密度(g/cm ³)	0.2-0.5
ph值	水分散系中6
熔点()	1350
抗压强度(mpa)	350
莫氏硬度	5-7
比电阻(Ω·cm)	1010--1013
导热系数(w/m·k)	0.054-0.095
折光率	1.54
吸油率g(oil)/g	0.68-0.69

——本产品资料由巨匠公司珍珠岩制造部提供，感谢您的阅读,愿珍珠岩带给您珍珠般珍贵的财富！