

徐州生产全钢爬架厂家租售报价

产品名称	徐州生产全钢爬架厂家租售报价
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 型号:HY-6 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架的附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。全钢爬架的主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，全钢爬架各杆件的轴线应汇交于节点；内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接；全钢爬架竖向主框架组装高度应与架体高度相等；剪刀撑应沿架体高度连续设置，并将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求；升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。一般项目检查验收动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收；架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收；架体安装完毕应按规定进行整体验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认；架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查记录。

全钢爬架介绍架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密；作业层应按规范要求设置防护栏杆；作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。全钢爬架的架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护；荷载分布应均匀，荷载大值应在规范允许范围内。爬架的组成爬架主要由主框架、支撑框架和钢管连接的架体组成，全钢爬架的架体通过与承力系统、提升系统、防倾覆装置、防坠落装置、同步装置等组成完整的爬架。主体施工时规定只能有两步架同时作业，外墙装修时同时工作架子不得超过三步。钢管与扣件应经过检查挑选，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。所有扣件在使用前应清理加油一次。扣件在使用时应上紧，不得有松动现象，每个螺栓的预紧力矩在40Nm ~ 65Nm之间。