

仓储供应镀锌穿线管 / KBG /JDG /EMT金属导线管

产品名称	仓储供应镀锌穿线管 / KBG /JDG /EMT金属导线管
公司名称	昆山市开发区东鹏五金电料商行
价格	10.00/根
规格参数	品牌:东鹏10-0 型号:KBG:JDG:EMT 规格:16mm-50mm
公司地址	中国 江苏 昆山市 柏芦中路51号
联系电话	86 0512 57330953 13506268523

产品详情

品牌	东鹏10-0	型号	KBG:JDG:EMT
规格	16mm-50mm	内径	19.7 (mm)
外径	20 (mm)	材质	碳钢
工艺	挤压	适用范围	广泛地应用电气、消防、 电信、智能网络布线等电 气线路管道保护。

规格	16	20	25	32	40	50
外径	16	20	25	32	40	50
外径公差	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.40	0 -0.40
壁厚	1.0 1.2 1.6	1.2 1.5 1.6	1.2 1.5 1.6	1.2 1.5 1.6	1.2 1.5 1.6	1.2 1.5 1.6
壁厚公差	± 0.15	± 0.15	± 0.15	± 0.15	± 0.15	± 0.15

长度	4米	4米	4米	4米	4米	4米
----	----	----	----	----	----	----

备注：1、成品长度为4m，量大亦可定做非标长度。

2、镀锌层厚度：16~20 μm

3、中型防护：三级（避免雨淋）

4、内焊缝毛刺为“0”

5、该生产过程中无污染，系绿色环保产品。

、安装简便

kgb管采用套接扣压式连接技术，取代传统的螺纹连接方式，且无须再做跨接线，即可保证管壁有良好的导电性，省去多种施工设备和施工环节，简化施工程序，提高功效。既加快了施工进度，又节省了施工费用。

jdg管采用螺钉紧定式连接，无须作跨接线也可保证良好的导电性能，施工方便快捷，管壁适中，弯曲方面灵活。

2、使用安全

导管采用金属材料，不老、不变形、不怕火。kgb、jdg导管均无须熔焊，施工现场无明火，无火灾隐患，线路短路不起火、不漏电。

3、性能优越

导管具备良好的属性和抗电子干扰能力，还可作通讯信号线缆建筑物内（bas）系统和网路，消防综合布线用管。

4、成本低廉

以薄代厚，单位米数增多，重量较轻。此外，结构简单配件少，节省材料成本。运输方便，省时省工，工程造价明显低于其他类型钢质导管。

5、外观美观

产品里外镀锌，管道光滑圆顺无毛刺，各连接处简单整齐，安装后给人舒畅清爽的感觉。

价廉以薄代厚，大大增加了单位重量的延长米数；工程每项单价低（只是其他同类产品价格的2/3）；工

程总造价低于其他钢质导管。齐全各种规格，型号齐全，配套件齐全，无须太多附加工具。抗干扰

一) 管材切割：

请用有锯齿（手锯或自动带锯机）切割钢导管。锯片要求与管材轴线垂直，允许偏差为1.5mm。切割后的钢导管最好对切割端面毛刺进行修端，倒角平头。

（二）螺纹加工：

用铰板进行螺纹加工时，应在板牙与管材接触处加些润滑油，能延长板牙的使用寿命且省时、省力、大大的提高工作效率。螺纹要符合标准：gb/t17194-1997和iso公制要求，确保互换性、通用性。

（三）管道连接：

螺纹式系列钢导管：直接将内螺纹直通旋进管材外螺纹外壁，慢慢拧入丝牙里，直至拧到看不到管材的外螺纹为止。jdg紧定式系列钢导管：套入连接件直至与直通接头密封圈或凹槽处定位相抵为止，然后用扳手工具旋紧定钉，直至紧定螺栓头部自动段落为止。kbg扣压式系列钢导管：将导管插入直通接头或弯管接头，将扣压器在连接处扣压即可。

（四）管材弯曲方法：

申捷管口径在20-32mm且在合理的壁厚搭配情况下作弯曲安装时，可直接使用弯管器进行。申捷管口径在32-50mm需要弯曲时，请用专用特制弯管机或使用标准型的弯通接头即可完成弯曲安装效果。弯曲半径一般为管径的6倍，（即6d）弯曲角度为90度。