

# 如何区分双组份聚硫密封胶和双组份聚氨酯密封胶

产品名称	如何区分双组份聚硫密封胶和双组份聚氨酯密封胶
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	等级:一级 标准:国标 规格:25Kg/件
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

## 产品详情

我公司素以管理严格，技术精艺，产品创新，质量优质经营讲信誉求发展，并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书，制造的产品销往全国各地，备受广大客户的信诚与好评。

我公司主要经营：止水带，止水条，单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，各种异形止水带，弹性缓冲垫层，注浆管，聚乙烯闭孔泡沫板，桥梁支座，密封条

“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果;而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用。

填缝胶分为双组份聚氨酯密封膏和单组份聚氨酯密封胶2种，这种聚氨酯密封胶主要用于高铁项目密封防水以及高速公路伸缩缝防水密封。聚氨酯密封胶特点是耐磨性高，硬度强，耐低温柔性好，性能可调节适用范围广的优点。聚氨酯密封胶使用注意事项:不能作为结构密封胶使用;不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面;不宜用于密不通风的场所,因为密封胶需吸收空气中的水分固化;不宜用于结霜或潮湿的表面;材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。

如何区分双组份聚硫密封胶和双组份聚氨酯密封胶：

众所周知，聚硫密封胶一般都是由一桶白胶（A组分）和一袋固化剂（B组分）按照10:1的比例配制而成，两种胶充分搅拌均匀后方可使用

（上图为双组份聚硫密封胶）

双组份聚氨酯密封胶的组成部分分为玉聚体和固化剂，两种比例为4:1的比例