

达豪智能数控管螺纹车床QK1313 QK1319 QK1322导轨宽550数控管螺纹车床

产品名称	达豪智能数控管螺纹车床QK1313 QK1319 QK1322导轨宽550数控管螺纹车床
公司名称	山东达豪智能装备有限公司
价格	116000.00/台
规格参数	品牌:达豪智能 型号:QK1313 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路11 18号(注册地址)
联系电话	13173322573

产品详情

主要技术参数

SPECIFICATION

Units

QK1313

QK1319

QK1319

QK1322

QK1322

手动换档Manual

手动换档Manual

液压换档HYD.

手动换档Manual

液压换档HYD.

床身上最大回转直径

Swing over bed

mm

630/800

630/800

630/800

横滑板上最大回转直径

Swing over cross slide

340/520

340/520

340/520

最大工件长度

Distance between centers

1000/1500/3000

1000/1500/3000

1000/1500/3000

加工管螺纹直径范围

Pipe threading range

30-126

50-193

50-220

床身导轨宽度

Guideway width

550

550

550

床身承重范围

Max.Load capacity

T

3

3

3

主轴孔径范围

Spindle bore

130

200

225

主轴转速级数

Spindle speed steps

-

3档变频

VF.3 steps

4档变频

VF.4 steps

4档液压

HYD.4 steps

4档变频

4档液压

主轴转速范围

Spindle speed range

rpm

30-720

20-550

20-550

卡盘规格

Chuck

400手动三爪

400 3-jaw manual

500手动三爪

500 3-jaw manual

500手动三爪

刀架类型

Turret/tool post

4工位电动刀架

CNC turret 4 position

4工位电动刀架

4工位电动刀架

刀具尺寸

Tool shank size

32x32

32x32

32x32

X轴行程

X axis travel

320/420

320/420

320/420

Z轴行程

Z axis travel

850/1350/2850

850/1350/2850

850/1350/2850

X轴快速进给速度

X axis rapid traverse

mm/min

4000

4000

4000

Z轴快速进给速度

Z axis rapid traverse

6000

6000

6000

尾座套筒直径

Tailstock quill diameter

100

100

100

尾座套筒锥度

Tailstock quill taper

MT5

MT5

MT5

尾座套筒行程

Tailstock quill travel

250

250

250

主轴电机

Main spindle motor

kW

11

11

11

冷却泵电机

Coolant pump motor

0.125

0.125

0.125

机床重量

Machine weight

Weight for1000

kg

4500

4600

4700

Weight for 1500

5000

5100

5200

Weight for 3000

6100

6200

外形尺寸

Overall dimension

Dimension for1000

3300x1800x1850

3300x1880x1850

5000x1880x1850

Dimension for 1500

3800x1800x1850

3800x1880x1850

6500x1880x1850

Dimension for 3000

5300x1800x1850

5300x1880x1850

7500x1880x1850