

地坪漆厂家 | 重庆地坪漆厂家 | 四川地坪漆厂家

产品名称	地坪漆厂家 重庆地坪漆厂家 四川地坪漆厂家
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

环氧地坪在停车区的应用

环氧地坪有着普通地坪所不具有的优点，表面光洁、极易清洁，防水防霉，抗渗。耐磨性、抗冲击性能佳。因为这些特点，所以被大多数人说喜爱。停车场也不例外地应用了杭州环氧地坪，使得车库更加整洁清爽。

- 1、停车区对于平整地面，可采用平涂型环氧地坪，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用环氧树脂砂浆地坪或环氧树脂自流平地坪，颜色可设计成灰色或绿色。
- 2、柱面处理为增加环氧地坪停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0-1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。
- 3、车行通道由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用环氧树脂砂浆地坪或环氧树脂自流平地坪，颜色通常为绿色或灰色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。
- 4、车行标志通道内可采用黄色或白色标志漆(可采用夜发花地坪漆)画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。
- 5、停车位设置按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为2.5-3.0米X5-6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8-12mm。

重庆美地坚丽地坪工程有限公司

环氧地坪基层处理不好将会有哪些影响

熟话说，根基不稳，在强势的产品终究还会下降的。环氧地坪也是如此，环氧地坪有地坪基层，相当于

建房子的地基一样。要想环氧地坪能够长久维持下去，处理好地坪基层是关键。

地坪漆的基础处理是施工前必须去做的一件事情。地坪漆可以让地面平整光洁，干净漂亮，还能清除地表面的油污垢，保证地坪的使用寿命。如果基层的强度、还有平整度一旦达不到要求的话会导致环氧地坪涂料的质量或其后地坪的使用带来严重不良的影响。

主要将给环氧地坪带来四点影响：1、缺少接地点。据专家介绍，在做防静电地坪的时候担心的就是这个。因为它会严重影响到静电的排泄，而进一步影响环氧防静电地坪的性能。一般我们都应该为防静电地坪单独设置一个接地系统，不能和防雷引下线共用；2、基层疏松，会导致地坪施工成本大大增加，因为需要使用大量的底漆去填补；3、防潮防水缺陷，涂膜弊病例如，出现脱层、针孔等，都是因为在基层时没有做好防水、防潮的处理，导致土壤中所含的水分通过毛细孔的作用上升到面层，这样会严重影响地坪漆和混凝土的粘结；4、强度低。当基层面层与环氧树脂涂料的黏结强度小于1.5MPa时，会容易造成使用过程中地面拉裂。