

# 消防沟槽管件 安徽沟槽管件 合肥宝谊

产品名称	消防沟槽管件 安徽沟槽管件 合肥宝谊
公司名称	合肥宝谊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城北京路下坡右转第三家
联系电话	15555155006 15555155006

## 产品详情

管道卡箍连接也叫沟槽连接，是一种新型的钢管连接方式，具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出，系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接；沟槽管件有多种类型，其中刚性接头与挠性接头，开孔式机械三通、四通与沟槽式三通、四通，单片法兰与沟槽法兰等，作用类似，消防沟槽管件，但使用场合却有所区别。凡圆整度不达标的管段应整圆或切除。沟槽管件的壳体材质有球墨铸铁、铸钢或锻钢等几种，不同材质的沟槽管件耐压性能不同，脆性、性能等也有所区别，应根据工程实际需要合理选用。

在横管上设置支管，可采用机械三通、四通，但支管的管径不得过大，必须保证钻孔后管道的强度不受到损害，否则容易发生管道渗漏。但是，由于焊缝形式对钢管沟槽连接质量有一定影响，焊接钢管的焊缝突出，消防管道沟槽管件，不利于钢管的压槽。因此，在安装施工时应无缝钢管，其次是直缝焊管，避免选用螺旋焊管。管口的圆整度不足也是影响管道沟槽连接质量的重要原因。施工前，应对进场管材的圆整度进行检查。检查可按照下述方法进行：将管道截面分为8等分，分别测量4条直径尺寸，与标准值进行对比。

但是，由于焊缝形式对钢管沟槽连接质量有一定影响，焊接钢管的焊缝突出，不利于钢管的压槽。因此，安徽沟槽管件，在安装施工时应无缝钢管，其次是直缝焊管，衬塑钢管沟槽管件，避免选用螺旋焊管。沟槽连接方式适用的管道类型较为广泛，沟槽连接方式可用于镀锌焊接钢管和焊接钢管、镀锌无缝钢管和无缝钢管、不锈钢管等，或内壁涂塑或衬塑的上述各种管材。凡圆整度不达标的管段应整圆或切除。沟槽管件的壳体材质有球墨铸铁、铸钢或锻钢等几种，不同材质的沟槽管件耐压性能不同，脆性、性

能等也有所区别，应根据工程实际需要合理选用。

消防沟槽管件-安徽沟槽管件-合肥宝谊由合肥宝谊建材有限公司提供。消防沟槽管件-安徽沟槽管件-合肥宝谊是合肥宝谊建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。