

水利专用橡胶止水带 九江中埋式651型止水带 300*8mm 2022新闻

产品名称	水利专用橡胶止水带 九江中埋式651型止水带 300*8mm 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物接触。在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带。雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工伸缩缝的防水系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不复发，其综合费用最经济，彻底解决了传统止水带的弱点。

中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图

说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了，但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚，下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样，希望对大家有所帮助。

中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：

651型：280*(7-12) 300*(8-15) 350*(8-12) 400*(10-20) 450*(10-20) 500*(10-20)

652型：280*(7-14) 300*(8-15) 310*(10-15) 350*(10-20) 400*(10-20) 450*(10-20)

653型：230*(6-10) 280*(6-10) 300*(10--15)

654型 : 350*(8-20) 400*((10-20) 450*(10-20)

655型 : 290*(10-14) 300*(10-15) 350*(10-20) 400*(10-20) 450*(10-20)

656型 : 295*(15-18) 300*(15-20) 400*(15-20)

657型 : 250*(10-15) 280*(10-20) 300*(10-20) 350*(10-20)

658型 : 250*(40)* (10-15)

659型 : 290*(10-15) 300*(12-15) 350*(12-20) 400*(12-200)