

# 嵌缝防渗漏聚硫密封胶 益阳双组份聚硫密封胶 建筑防水胶 2022新闻

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 嵌缝防渗漏聚硫密封胶 益阳双组份聚硫密封胶<br>建筑防水胶 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                          |
| 价格   | 7.00/公斤                               |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色 白色<br>产地:河北衡水        |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                              |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008              |

## 产品详情

### 自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能

- 1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。
- 2、具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。
- 3、对大部分材料都有良好的粘附性。

3分类一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组份型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。自流平双组份聚硫密封胶(膏)广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料,还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。

4应用自流平双组份聚硫密封胶(膏)适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水密封,以及公路路面,飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

### 聚硫双组份密封胶使用要求:

- 1.聚硫密封胶槽采用预留法成形,在进行闭孔泡沫板施工时,在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板,随同分缝闭孔泡沫板一同安装。
- 2.填充密封胶前将预留闭孔泡沫板取出,即成聚硫密封胶槽。按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽,必须严格进行表面清洁处理,除去灰尘和油污,保证基层干燥。
- 3.沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整,妥善清洗。

聚硫双组份密封胶涂胶前的准备：

在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

### 施工安全要求

- 1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作，并全面掌握应知应会的施工安全技术和质量标准，强化安全与质量意识。
- 2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面质量。
- 3、施工人员应身穿工作服，带好防护用具（安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等）方可施工操作。
- 4、施工现场及作业面的周围，不准存放易燃、易爆物品。
- 5、进行箱涵顶部的密封胶施工时应有相应的安全防护措施，并设安全员监护。
- 6、现场材料摆放整齐，不准乱弃、乱堆。
- 7、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。
- 8、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。
- 9、移动操作平台移动时，平台上作业人员必须站立在箱涵底板上，不得带人移动。