

清洗剂

产品名称	清洗剂
公司名称	厦门力成机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:LC-218# 执行标准:2-6% 主要用途:适用于任何基体常温快速除油清洗之用
公司地址	厦门市集美区灌口镇灌口大道3349号
联系电话	86 0592 6257182 13950016590

产品详情

产品规格	LC-218#	执行标准	2-6%
主要用途	适用于任何基体常温快速除油清洗之用	CAS	-

产品特性

本品为无色透明液体,主要由有机溶剂与强力乳化剂等组成,常温使用,除油效果显著,速度极快,并可防止工件的再污染,对除油后工件表面的防锈性好。其所含的溶剂为中性物质,无腐蚀性,但其挥发的的气体具有可燃性,属易燃品,应远离火苗及禁止加热。

技术指标酸碱度:中性 配比:4-6% 温度: 常温 时间:3 ~ 5分钟

适用范围 适用于任何基体常温快速除油 采用浸泡式,如配合超声波清洗,效果更佳 使用方法 将工件浸泡在配制好的工作液中,至油污除净为止,通常需3~5分钟,然后用流动水冲洗1~2分钟,以除工作表面残留污染。工作液中如果有浮油或沉渣应及时清除。若除油效果变差,应补加冷脱剂或重新开缸配制。注:冷脱剂的浓度越高,

清洗速度越快;冷脱剂的使用与工件上的油污,浓度,槽液的超声波的频率大小亦有很大的关系。 操作流程 待洗工件 超声波清洗或浸泡清洗 漂洗 压缩空气风切 热风烘干 注意事项 1.

本品不宜与强酸强碱物质混放。应避免接触皮肤,眼睛及衣服,如有接触,应立即用大量水冲洗干净。

2. 本清洗剂稀释前可燃,稀释后不可燃;稀释前为无色透明液体,稀释后为乳白色液体。 3.

本清洗剂有一定的气味,应保持工作环境通风透气。 包装储运 25kg/桶 阴凉处储存 最佳使用期一年。