

下水管道堵水气囊 雨污分流封堵器 泉州DN300闭水试验气囊 2022新闻

产品名称	下水管道堵水气囊 雨污分流封堵器 泉州DN300闭水试验气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

污水管道封堵气囊使用方法

1、准备：先将污水管道封堵气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将污水管道封堵气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向污水管道封堵气囊充气，检查污水管道封堵气囊是否漏气。

2、打开立管检查口，将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向污水管道封堵气囊充气，使污水管道封堵气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度，（经验是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒缓慢的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌水。

注意，污水管道封堵气囊要避免放在立管管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免污水管道封堵气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、在楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

4、将污水管道封堵气囊放气，然后徐徐抽出污水管道封堵气囊，注意不要使污水管道封堵气囊受损。

有人说收到管道封堵气囊 堵漏气囊充气气堵后，发现表面很粗糙，有的还有褶皱，这属于正常情况，因

为闭水堵是在高温高压下硫化制成的，增强型和加厚型采用简易磨具压制而成，在橡胶热胀冷缩的过程中，可能会导致橡胶出现褶皱，但不会影响使用，因为外层橡胶主要起与管道壁的摩擦作用，增强管道的堵水能力，内层橡胶才是主要起着闭水堵内的气体密封作用，纤维布主要是增强闭水堵的抗压能力。市政管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。