

天联牌光缆 MGTSV光缆型号MGTSV-12B1光缆厂家

产品名称	天联牌光缆 MGTSV光缆型号MGTSV-12B1光缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MGTSV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌光缆 MGTSV光缆型号MGTSV-12B1光缆厂家

矿用光缆MGTSV-24B光纤光缆

分为：a-中心束管式（2 - 12芯，因为工艺的问题，这种工艺只能生产到12芯）

b-层绞式(2-144芯，一般小于12芯时偏向采用中心束管式)

1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色)

2、层绞式：由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层，

阻燃护套（蓝色）矿用光缆MGTSV-24B光纤光缆

矿用阻燃光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。

矿用光缆规格

中心束管式矿用光缆MGTSV (2-12芯)

线缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,小弯曲半径：120（静态）/240（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

层绞式矿用光缆MGTSV (2-72芯)

1、2-30芯

线缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,小弯曲半径：160（静态）/320（动态）

2、32-60芯

线缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,小弯曲半径：170（静态）/340（动态）

3、62-72芯

线缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,小弯曲半径：190（静态）/380（动态）

MGTSV，光缆型号，MGTSV-12B1，光缆厂家，销售总监郭婷

ZR-YJV-0.6/1 3*185+2*95阻燃电力电缆销售总监郭婷

YJV22是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层（采用挤包或绕包）钢带铠装聚氯乙烯护套

YJV22zui高额定工作温度为90

YJV22电气性能、机械性能和耐腐蚀性能好，还具有重量轻、敷设不受落差限制等优点。

YJV32是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯垫层（采用挤包或绕包）钢丝铠装聚氯乙烯护套

1、ZR-表示阻燃型电缆，阻燃等级分A、B、C三类，其中A类阻燃等级高；一般看到的ZR就是ZRC；ZR C或ZR为阻燃C类，ZRB或ZB为阻燃B类，ZRA或ZA为阻燃A类；

2、YJ-交联聚乙烯绝缘3、V-聚氯乙烯护套