

# 电力绝缘围栏玻璃钢组装式玻璃钢栏杆厂家

产品名称	电力绝缘围栏玻璃钢组装式玻璃钢栏杆厂家
公司名称	广州鹏晟金属科技有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	鹏晟:广东鹏晟金属科技有限公司 PS-002:1500*3000mm 广东:广东公司
公司地址	广州市番禺区新造镇海景路2号创意园2栋6楼1166房
联系电话	020-62592863 17328922115

## 产品详情

### 电力绝缘围栏玻璃钢组装式玻璃钢栏杆厂家

玻璃钢护栏：耐腐蚀，不生锈：玻璃钢护栏具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，根据实际使用场合介质类型及温度要求，有邻型、间型、乙烯基型等供选择使用。

2、轻质高强：拉挤工艺成型玻璃钢型材具有极高的玻璃纤维含量（60%以上），使其单向比强度和比刚度相当突出，玻璃钢的密度大约只有钢材的四分之一，重量轻，非常容易搬运，从而减少搬运费用。

3、抗疲劳：玻璃钢护栏具有较高的抗疲劳强度，允许重复弯曲。

4、颜色鲜艳：玻璃钢护栏颜色是在型材生产过程加入的无需涂装浑然天成，具有良好的视觉效果，并且具有一定的警戒作用。

5、抗老化：玻璃钢护栏选用优质拉挤玻璃钢型材制作，产品使用寿命可达20年以上，并在所有拉挤玻璃钢型材在配方中均添加抗紫外线剂以获得抗紫外线效果。

6、易保养：拉挤玻璃钢护栏是将颜料调配到树脂中制作而成，产品颜色可按顾客要求任意调配，不易褪色，无需油漆维护并具有自洁作用。

7、优良的电磁性能：玻璃钢护栏具有优良的电绝缘性、无电磁性和电火花，可使用在有导电危险、对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。

8、良好的经济效益：玻璃钢护栏生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；生产过程中无边角废料，原材料利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，切割浪费少，长期使用无需维护。

玻璃钢的用途：根据其优点，玻璃钢护栏的用途也比较广泛：楼梯踏步护栏；平台及走道护栏；化工储罐护栏及化工厂；公路中间及两边护栏，铁路两边护栏；石油操作平台护栏；公园、园林绿化护栏；住宅、小区、别墅护栏；污水处理池护栏；海岸护栏。

[3406911176.jpg](#)