

一体化污水处理设备,农村生活污水处理设备

产品名称	一体化污水处理设备,农村生活污水处理设备
公司名称	潍坊大勤环保设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:大勤环保 处理量:10T 产地:潍坊
公司地址	潍坊市东风街与拥军路豪杰工业园区
联系电话	18053625326

产品详情

- 1、一体化污水处理设备根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度离基础边线500mm以上，以便管道安装。2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距正确。
- 3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。
- 4、安装完毕后设备与基础地板连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水（无污水时，用其他水源或自来水代替），充满度达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。
- 5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：（1）设备人孔盖板高出地坪50mm左右；（2）不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
- 6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意风机及潜污泵电机的转向，控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。
- 7、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但在订合同时提出。
- 8 连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向正确无误。

注意事项：a.设备安装之处保证下雨不积水，b.设备的出水管在相对地坪0.4m以下，c.设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)，d.设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起

