

# 桥梁声测管 桩基声测管 声测管厂家 宝鸡生产声测管 2022新闻

产品名称	桥梁声测管 桩基声测管 声测管厂家 宝鸡生产声测管 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:原色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 产品优点

密封性能。性能相当稳定、出色，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。充分的插入套接，更能保证连接的顺直。高强双密封液压声测管除了有以上的性能以外，还具有另外两大明显的优点和一套严谨的保障措施。两大优点分别是便利性和经济性。

便利性使用声测管，可以完全避免现场焊接、套丝或滚槽作业，无需电力辅助，只需采用配套的液压工具，手动操作即可轻松完成，省时、省力，一次性安装成功。

经济性和常规设计的 57×3.5mm的钢管相比，可节省钢材2/3以上，材料成本明显降低；作为当下操作性为简便的声测管产品，可在各个环节节省大的人力成本，并能明显提高工作效率；在各种连接方式的薄壁声测管中，声测管可在现场根据需要进行任意长度的锯切使用，无短管和料头的浪费，实际总成本明显降低。

### 差异

声测管一般来说有两种规格，一种是直插式的声测管，一种是钳压式的声测管，两者价格差异主要在接头上，其他上面倒是没有多少的差别。一般是6米长，内径是50毫米的钢管。壁厚对应于不同的桩基深度有所不同。

### 声测管主要的组成

声测管主要有底管，中管以及接头管，防尘盖（封口用的）四部分组成，一根管是6m长，根据桩基的深度可以加入多根中管以及接头管，一般的一根管（6米）管配备一根接头管，而一个桩基配2~4个防尘盖（大多数配3个）。底管是一端封口，一端开口；中管是两端都开口的空心管。

产品型号：

50薄壁钳压式声测管规格：50\*0.8 50\*0.9、50\*1.0、50\*1.1、50\*1.2、50\*1.3、50\*1.4、50\*1.5、50\*1.8

54薄壁钳压式声测管规格：54\*0.8 54\*0.9 54\*1.0、54\*1.1、54\*1.2、54\*1.3、54\*1.4、54\*1.5、54\*1.8

57薄壁钳压式声测管规格：57\*0.8 57\*0.9 57\*1.0、57\*1.1、57\*1.2、57\*1.3、57\*1.4、57\*1.5、57\*1.8

钳压式声测管承口端端部有一U型凸槽，内装有橡胶密封圈，安装时将声侧管的插口端，插入承口端至标线位置，用专用的液压钳对U型槽和U型槽一侧部位同时进行挤压；橡胶密封圈受挤压后起密封作用，钳压部位插口和承插口端的管材同时收缩变形（剖面形成六角形状）起定位固定作用，从而有效地实现了声侧管的连接。

- 1、密封原理：橡胶O型圈径向收缩抱紧。
- 2、抗拔原理：钳压部位变形，中间小两头大。
- 3、搞旋转原理：钳压成六角形，不能旋转。