

青岛停车场耐磨环氧地坪自流平地坪包料施工增加使用年限

产品名称	青岛停车场耐磨环氧地坪自流平地坪包料施工增加使用年限
公司名称	青岛优宝地坪工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:洁优美地 颜色:各色 耐磨性:强
公司地址	山东省青岛市平度市白沙河街道姜家村481号（注册地址）
联系电话	15305425337

产品详情

青岛停车场耐磨环氧地坪自流平地坪包料施工增加使用年限

停车场地坪漆厂房地面自流平地坪施工仓库车间做环氧地坪一般可以使用多少年

- 1、基层处理：依基面的状况做好修补，应先将原有地抄面上的杂物（如：水泥块、油漆等），处理完全，用2m靠尺检查，对为光滑的基础地面应进行打磨处理打磨粉尘用小型工业吸尘器吸净、地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。
- 2、涂刷环氧树脂底涂：将渗透底漆和固化剂按比例调配好，把调配好的渗透底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化，固化时间为8小时（视天气而定），增强表面附着力检查底涂涂面如全部吸收地面发白须在重新涂底漆一道；
- 3、批刮中涂砂浆层：将无溶剂中涂材料按比例混合搅拌均匀后，把石英砂按一定比例放入中涂材料中，调料稠度适中均匀，用带齿镘刀或钢板平刀均匀用力批刮在地面数道。
- 4、批刮腻子（待砂浆层固化后）：批刮环氧中途2道，用环氧中涂调和一定的腻子粉至不干不稀，均匀的批刮在中涂砂浆层上，要求表面平整无孔，无批刀印为标准。
- 5、中涂固化干透后抛光打磨也就是第二遍打磨，要求平整，无刮刀印，为上面层获得一个平整光滑、密封的涂层。
- 6、自流平面涂：洗面环氧树脂面涂一道，用0、5mm镘刀把皱面环氧面漆非常均匀的批刮在腻子层上，完工后整体平整洁净，颜色均一；

7、施工完成：面涂施工完成24小时后方可上人，72小时后可承载。

8、具体依照环氧地坪漆的特性及施工技术以及后期使用保养因素决定的，正常使用至5-8年。

青岛环氧地坪，青岛停车场耐磨环氧地坪，青岛厂房车间地坪，自流平地坪，青岛地坪漆厂家

本公司坐落于美丽的海滨城市~中国.青岛。依山傍水，环境优美，占地1000平方米，是一家是一家生产集销售，设计，施工于一体的环保高性能的建筑、工业地坪材料·地坪工程施工、新地坪研发的高新科技企业。