

石家庄排队机叫号机厂家 19寸电容排队机（可定制）

产品名称	石家庄排队机叫号机厂家 19寸电容排队机（可定制）
公司名称	石家庄达林科技有限公司
价格	6750.00/台
规格参数	品牌:达林
公司地址	河北省石家庄市裕华区长江大道280号
联系电话	0311-66633534 18630158775

产品详情

产品型号：DL-PD-P19DR

产品尺寸：19寸

产品品牌：达林塔驰

产品产地：河北石家庄

触控方式：电容触摸屏

操作系统：WindowsXP版

常规颜色：白色

主机配置：IntelD5251.8G/KSTDDR3-2G/32GSSD/

产品用途：排队管理系统已广泛适用于银行、通讯、邮政、政府、保险、工商、税务、海

关、公安、医院等众多窗口服务行业。

无线排队机介绍

排队机全称为排队管理系统，其发展已有30多年的历史，相对成熟，已广泛应用于需要排队等候的服务区域。排队机的出现有效的改善了服务环境，并且提高了工作效率。

但是在实际使用过程中发现，现有的排队机功能单一，仅仅能起到秩序维护功能，对于金融、医院、政府事务等对办理者身份有要求的行业却不能满足使用者的实际需求。例如，现有的排队机难以防止同一人领取多个排队号码，使得违法分子有机可乘。即便是加上身份证读取设置，其可以保证同一身份证只能领取一个排队号码，但是仍不能防范同一人手持多个身份证以达到领取多个排队号码的做法。因此，取号时保证“号（排队号码）、证（身份证）、人（持证人）”一致就显得尤为需要。

基于此，并结合当前新的人脸识别系统及人证识别管理系统，形成了一套完整的人证对比排队系统方案，以此来解决窗口服务行业当中票贩子一人反复取号，一证多号的问题。从而提高用户的服务体验，提升现场业务办理的整体效率。

总结来说：人脸识别排队叫号系统是需要身份证信息与人脸比对验证通过后才能进行排队取号业务办理的一项综合流程业务。

功能简介：

（一）关于业务：

- 1、业务自定义（业务的名称可自己设定/删除与增加，如综合业务，现金业务等）。
- 2、业务数量可设置36种（前缀A-Z,0-9）。
- 3、限定业务的取号时间（上下午）、取号总数量、以及是否刷卡取号。

4、可设置取号界面业务二级目录。

5、可支持业务转移功能（业务A转业务B，只要办B业务的窗口都可接收）。

（二）关于窗口：

6、一个窗口可办理多个业务。

7、每个窗口可设置业务优先级进行呼叫（在窗口办理多业务时）。

8、可设置“按取票时间先后顺序”或“按业务优先级办理”进行呼叫。

（三）关于队列用户：

9、一键清除当前所有排队号码，修改退出密码。

（四）关于语音

10、语音自定义（根据需求，更换您自己想要的语音）、格式自定义；可选择电脑语音包。

11、每个窗口可设置不同的呼叫/求助语音（例 请A001号到1号窗口
请B001号到2号柜台）。

12、支持普通话+粤语(单选或多选)。

（五）关于显示：

13、每个窗口可显示不同的提示信息（例 1号：欢迎光临 2号：祝你健康）。

14、可设置呼叫后指定时间显示到提示语。

（六）关于终端：

- 15、全自动查找终端（呼叫器LED屏）可在终端列表里更改终端的地址；查找/修改/删除终端。
- 16、可通过LED设置 发送查看终端LED（窗口屏 信息屏 综合屏）编码、版本以及重启LED。
- 17、可通过LED设置 更改 LED（窗口屏 信息屏 综合屏）显示信息。
- 18、可通过LED设置 LED 呼叫显示格式。
- 19、LED可滚动显示信号/号码、自定义滚动速度。

（七）关于打印：

- 20、自定义更改打印号票设置（如字体大小，公司LOGO，名称，显示内容，底部的提示语）。

（八）关于系统

- 21、刷身份证取号。
- 22、统计报表，可查看/导出，排队的信息（办理数量、等待时间、平均时间、服务时间）。
- 23、可以连接电视机作综合显示屏（VGA或HDMI连接）。
- 25、后台支持多台取号机连局域网进行同步取号。
- 26、可使用软件呼叫，与硬件功能相同，并可选择性呼叫号码。

27、终端的地址、名称、都在软件后台完成。

28、可自定义设置号码清0时间，如12：00和00：00二个时间段的设置。

29、可设置指定时间关机，来电开机。

30、软件版本有中文，繁体，英文三种可选择。

硬件功能：

1、无通信口设置，USB通信模块，即插即用；更大范围1000平方无延时0秒传输数据

2、每台取号机可连接60窗口，120个终端（每窗口2个终端，一个呼叫器，一个LED屏）无延时。

3、呼叫器中文显示，等待人员，已办人数，窗口地址，未办人数。

4、终端（呼叫器、LED屏）自动配对地址，无需人工增加，方便维护。

5、LED窗口屏内置5V2A电源，直接插220V电源头即可通电（多窗口可串连接）。

6、呼叫器配5V1A电源头直接220V或者插在主机上的USB接口即可通电。

7、呼叫器一键呼叫，（无需按清除/再按呼叫），直接按呼叫即可响应

12、立式取号机内置功放2个喇叭，无需外接音响；台式取号机外置无线音响。

12、取号机，呼叫器，LED屏，相互之间为无线连接（无需线路安装），插电即可。

产品参数：

产品尺寸	19寸
分辨率	1920*1080
触摸屏	红外多点触摸屏/电容触摸屏
PC主机	J1900主板 4G内存 120G固态硬盘
PC操作系统	Windows7旗舰版
打印机	532高速热敏打印机，纸宽80mm
辅助设备（可选）	二代身份证阅读器，IC卡读卡器，扫描枪
电压电源	AC220V ± 10%
表面材质	冷扎钢板、金属烤漆
安装方式	直立于地面
机体颜色	白色
工作温度	0 ~ 55
工作湿度	20% ~ 80%（不结露）
仓储温度	-20 ~ 65
仓储湿度	10% ~ 90%（不结露）
工作电源	AC 110V ~ 240V 50/60Hz
额定功率	160W
内置喇叭	2 × 8 / 5W
无线模块	提供5dB天线，位于机箱背面顶部，信号接收
SATA硬盘	机箱内部可选配高速SATA硬盘
主机配置	IntelD5251.8G/KSTDDR3-2G/32GSSD/