

彩钢酚醛板 彩钢酚醛板 江苏江阴

产品名称	彩钢酚醛板 彩钢酚醛板 江苏江阴
公司名称	江阴昊润节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:彩钢酚醛板 产地:江苏江阴 产品类别:保温材料
公司地址	江阴市长泾镇开元路2号
联系电话	86312880 13906168750

产品详情

材质	彩钢酚醛板	产地	江苏江阴
产品类别	保温材料	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.035	等级	A
规格	3000*1200*20mm	抗压强度	0.35Mpa
品牌	昊润	芯材	酚醛
形态	微孔状	形状	长方形
应用范围	《铝箔面硬质酚醛泡沫夹芯板》行业标准		

昊润牌彩钢复合酚醛保温板：

联系人：张经理13906168750

一、昊润牌彩钢复合酚醛保温板简介

昊润牌彩钢复合酚醛板是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它的板芯为酚醛泡沫板，而两个侧面分别为0.18-0.30mm的彩钢和0.065mm的防腐铝箔。酚醛彩钢板融合了传统材料以及现代科学技术的双重优点，既增强了板材的保温性能，又提高了产品的抗压强度及保温性能，使其成为了超优质的防火保温材料。同时，它还具有防水，无毒，不易变形，不燃，高强度，使用寿命长等特点。

二、彩钢复合酚醛保温板的性能特点

- 1、绝热性好，可大大减少散热损失
- 2、优秀的折弯强度和抗压强度

3、具有良好的隔音效果

4、重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便

5、美观大方，经久耐用

三、适用范围

适用于宾馆饭店，写字楼，高层商用建筑等各种公共设施的中央空调风管系统及各种保温管道和建筑外墙、屋面保温业。如果用于防火要求严格的厂矿及机械设备，更能突出它不燃、低烟、抗高温歧变的特点。如：轮船、军舰、火车、装甲车的保温以及造纸、化工、制药等方面。

四、产品规格及相关技术参数

产品特性				
序号	项目	标准要求	检测结果	单位
1	抗压强度	0.15	0.32	kpa
2	密度		65	kg/m ³
3	吸水率 v/v		4.1	%
4	弯曲强度	1.1	1.4	mpa
5	导热系数 (25)	0.035	0.035	w/(m*k)
6	甲醛释放量	1.5	1.5	mg/l
7	阻燃等级	难燃b1	难燃b1	级
8	烟密度等级	75	4	