

自动式0.8挡烟垂壁布挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重

产品名称	自动式0.8挡烟垂壁布挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重
公司名称	河北晟珏环保科技有限公司
价格	14.50/平米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	18733677762

产品详情

产品详细介绍

挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重

挡烟垂壁硅胶布厚度要求0.5以上阻燃防火布，挡烟垂壁硅胶布一般采用厚度05、08两种规格，硅胶防火布一平米重600-1100g，挡烟垂壁硅胶布防火布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍经过高温热硫化而成，是一种高性能、多用途的复合新材料。常用于制作软连接、蒙皮、保温套、挡烟垂壁，以及用在高温场合的遮挡和覆盖。

固定式挡烟垂壁

固定式挡烟垂壁可根据需求选择基式、透明玻

固定式挡烟垂壁技术参数：

安装时从吊顶垂下的高度不小于500mm；
角度能稳定，挡烟垂壁在5m/s的风速中没有倾斜
叶片宽度中心尺寸保持1000mm，利于拼装和固
挡烟垂壁材料符合GB8624B1级燃烧性能等级，

主要用途：

a.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。 b.非金属
补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温
性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。 c.防腐方
面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的
防腐材料。 d.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包
装材料等领域。 颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色、橙色等。