

CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防

产品名称	CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	铅酸蓄电池:12V,2V,8V,6V 12V,2V:阀控式电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防CD大力神蓄电池直流系列稳压供货商参数电源消防

蓄电池集十几年的出产经历和科研成果，开发出功用一同的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列商品。商品品种齐全，外型漂亮，各项功用指标均抵达抢先水平，而且具有多项技术。公司优选当今抢先的铸板机，铅粉机，涂板机和主动装置出产线，建成了固定型阀控密封铅酸电池出产厂地。

2V蓄电池先后通过了ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001作业健康安全管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证。

2v蓄电池

2V蓄电池特征：1. 容量规划（C10）：150Ah—3000Ah2. 电压等级：2V；3. 计划浮充寿数：在25 ±5 环境下，计划浮充寿数为20年；4. 循环寿数：在标准运用条件下，25%DOD循环5500次；5. 自放电率 3%/月；6. 充电承受能力高，节时节能；7. 作业温度规划宽：-25 ~ 60 8. 放置寿数：足够电后，在25 环境下静置寄存2年，电池剩下容量仍在50%以上，充电后，电池容量能够恢复到额外容量的。

9. 抗深放电功用好：100%放电后仍可继续接在负载上，附近后再充电可康复原容量。

2v蓄电池 2V蓄电池运用领域与分类： 免保护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电功用好； 消防备用电源； 习惯温度广； 安全防护警示体系； 自放电小；
应急照明体系； 运用寿数长； 电力，邮电通信体系； 荷电出厂，运用方便；
电子仪器外表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 一同配方，深放电康复功用好；
便携式电子设备；型号

额外电压

V

额外容量

Ah

参阅外形尺寸mm

参阅重量

Kg

长

宽

高(总高)

GFM-100

2

100

171

72

205

7.0

GFM-150

2

150

171

102

205 (227)

12.0

GFM-200

200

173

111

330 (365)

14.0

GFM-250

250

151

330 (365)

20.0

GFM-300

300

151

21.0

NM-300

300

330 (355)

25.0

GFM-400

400

211

176

29.0

GFM-450

450

223

187

351 (373)

30.0

NM-450

450

241

172

38.0

GFM-500

500

241

172

34.0

NM-500

500

48.0

GFM-600

600

301

175

39.0

GFM-800

800

410

175

57.0

GFM-1000

1000

475

66.0

GFM-1500

1500

401

351

342 (378)

110.0

GFM-2000

2000

491

351

344 (383)

146.0

GFM-3000

3000

712

353

341 (382)

220.0

6-GFM-38

12

38

198

165

175 (181)

13.5

6-GFM-40

12

40

198

165

175 (181)

13.8

6-GFM-60

60

240

200

202 (210)

21.0

6-GFM-65

65

350

166

175 (178)

23.0

6-GFM-80

80

330

210 (225)

6-GFM-100

331

214 (225)

35.0

6-GFM-120

120

407

208 (235)

40.0

6-GFM-150

150

483

240 (245)

50.0

6-GFM-200

520

219 (255)

70.0

6-FM-24(卧)

24

125

9.0

6-FM-24(立)

24

166

125

175 (182)

9.0