

## 3吨 芒果去皮去核打浆机 图

产品名称	3吨 芒果去皮去核打浆机 图
公司名称	新乡市卫滨区中食环机械有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	产量:2-3t/h 功率:11KW 产品型号:ZSHPS-3
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻
联系电话	13569877457

## 产品详情

### 一.设备概述：

本设备是处理新鲜芒果的主要设备。可对芒果进行果皮、果核、果肉分离、去除果皮、果核，输送果浆等工艺过程。是果汁厂理想的芒果前期加工设备。主要技术特点是去皮核同时果肉打浆，由单螺杆泵输送果浆。设有变频调速的进料螺旋，可实现定量进料。可根据芒果品种、大小不同而调整转速，对芒果品种的适应性强。打浆后的芒果浆由螺杆泵输送至下道工序。整机与芒果接触部分及外露部分全部用304不锈钢材料制造。

### 二.主要技术参数：（特殊定制按合同约定）

产品型号： ZSHPS-3

1. 生产能力： 2-3t/h

2. 筛筒孔径： 20\*6（mm）

3. 电机功率：

输送泵： 1.5KW

进料打浆： 11KW

4. 螺杆泵：

出口管径： 102mm

5、外形尺寸： 2190 × 840 × 1800 ( mm )

### 三.主要结构：

本机主要由进料、去核打浆、输浆、机架等部分组成。

#### 1.进料装置：

进料装置位于去核装置的前端,为一输送螺旋,变频调速,与去核打浆装置同一动力。可根据不同的芒果品种调节进料速度,以达到满意的效果。

#### 2.去核打浆:

由主轴、筛筒和传动系统组成。主轴上安装有呈螺旋状分布的叶片。筛筒由不锈钢板冲孔成形,,孔径20\*6mm,它的作用是将皮核、果浆分离,并将皮、核排出机外。

3.输浆泵为单螺杆泵,放在筛筒下面,固定在主机底架上,注：禁止空转

#### 4.机架:

机架是联接设备各部分的支承件,全部由304不锈钢制造。

### 四.工作原理:

芒果由进料斗通过输送螺旋定量进入筛筒内,由于主轴的旋转作用,主轴上的叶片将芒果与果皮、果皮打散分离。叶片成螺旋状焊接在主轴上,并高速旋转将果皮果核由筛筒末端排出机外。去除皮核后的果浆从筛筒上的长条孔落入下部输浆泵料斗中,输送至下一工艺过程。