

中药渣压榨机|中药渣脱水机 图

产品名称	中药渣压榨机 中药渣脱水机 图
公司名称	新乡市卫滨区中食环机械有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	产量:2-3t/h 功率:7.5KW 产品型号:ZSHY-3
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻
联系电话	13569877457

产品详情

中药渣是蒸煮过提存的残渣，后期处理可以燃烧、做花肥等不能填埋或晾干，否则容易污染空气和地下水，根据环保要求，需要经过挤压脱水后进行处理，达到不污染空气、地下水的目的。中药渣压榨机的设计：根据中药渣物料容易打滑，我们设计出强制进料装置，并对机器长度进行改进，便于更大限度脱水。中药渣压榨机常用机型：ZSHDY-1.5 ZSHDY-3 ZSHDY-5 ZSHDY-10中药渣压榨机介绍：该机采用双螺旋挤压方式，双螺旋旋向相反安装，开机后前螺轩推进中药渣，后螺旋属于压榨螺旋，由于旋向相反旋转时会达到洗衣服拧衣服的那种脱水效果。中药渣强制脱水至压榨螺旋后端空位，形成压榨层，在输送螺旋的强力输送下，中药渣从尾端锥塞排出，通过锥塞可以调节出闸口缝隙，增大中药渣阻力或减小阻力，达到脱水更好效果。中药渣压榨机工作原理：中药渣通过落料装置或提升机进入进料口落入输送螺旋，输送螺旋将中药渣推送至压榨螺旋，于旋向相反旋转时会达到洗衣服拧衣服的那种脱水效果，液体通过筛筒流出流入接汁斗，中药渣由压榨螺旋输送至尾端空位，形成压榨层后继续脱水，脱水后的中药渣从锥塞缝隙排出，锥塞缝隙通过液压装置调节阻力大小，达到满意的脱水效果。中药渣压榨机主要结构：1、电机 2、传动装置（齿轮或链条传动）3、双螺旋4、筛筒5、锥塞部分6、支架、7、进料口注意:所有和中药渣接触部分采用304材质，双螺旋铸造原因接近304材质。中药渣压榨机技术参数：