

## 桑葚压榨机|桑葚榨汁机 图

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 桑葚压榨机 桑葚榨汁机 图                          |
| 公司名称 | 新乡市卫滨区中食环机械有限公司                        |
| 价格   | 38000.00/台                             |
| 规格参数 | 产量:2-3t/h<br>型号:ZSHDY-3<br>设备重量:1100KG |
| 公司地址 | 新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻                    |
| 联系电话 | 13569877457                            |

## 产品详情

桑葚压榨前经过破碎，压榨出汁效果会更好。桑葚压榨机用途本机适用于榨取鲜葡萄皮渣(破碎后再经果汁分离)和发酵葡萄皮渣、桑葚、沙棘果、甜高粱等含一定纤维的水果和蔬菜的汁液，是较大型果汁或果酒生产企业的主要设备之一。水果行业：葡萄、桑葚、苹果梨、蓝莓、沙棘果、菠萝、甘蔗、香蕉杆、罗汉果、山楂等含植物纤维较多的水果。蔬菜行业：桑葚、菠菜、芹菜、生姜、大葱、木瓜、竹笋等含植物纤维较多的蔬菜。粮食行业：麦苗、甜高粱、高粱杆、玉米渣等含植物纤维较多的物料饲料行业：各种苜蓿草、草、牛羊饲料。制药行业：甘草、中药渣、中药草类含植物纤维较多的物料。酿酒行业：发酵后的葡萄皮渣压榨、啤酒渣压榨。垃圾行业：餐厨垃圾、菜市场垃圾、生活垃圾。造纸行业：纸浆黑液提取、造纸纸浆回收。其他行业：棕榈、锯末、火锅料等含植物纤维较多的物料。桑葚压榨机桑葚压榨机：本机为可移动单螺旋连续式压榨机。由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、阻挡迫门、液压系统和护罩以及电器控制部分等组成。螺旋由电机经皮带轮由齿轮减速箱带动，螺旋分进料螺旋、压榨螺旋和挤压螺旋三部分，桑葚的压榨通过和压榨筛筒与物料止退装置来实现，桑葚压榨机的挤压通过和物料出口的阻挡迫门与积压筛筒来实现。机体中部设有进料箱，箱内设有滤板。经处理后的桑葚渣送入箱内，即有部分汁液通过滤板自行流出，经螺旋榨出的桑葚汁通过筛筒流进盛汁盘，再由出汁管流出；压榨后的桑葚渣由筛筒末端的迫门排出。桑葚压榨机结构本机为可移动单螺旋连续式压榨机。由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、液压系统和护罩以及电器控制部分等组成。

桑葚压榨机工作原理本机为单螺旋连续压榨机，螺旋由减速机带动传动系统，机体上设有进料箱:箱内设有滤板，桑葚输送到箱内，即有部分桑葚汁液通过滤板自行流入机体下部的接汁斗内，桑葚被输送至后螺旋并通过变径变距对桑葚进行压榨，经螺旋压榨出的桑葚汁液通过筛筒也流入接汁斗排出，主轴尾部装有小筛板，最后压榨出的桑葚汁经小筛筒从锥形体出汁管流入接汁斗内，压榨后桑葚渣由筛筒末端和阻挡迫门之间排出。排渣阻挡迫门外端面装有液压油缸，旋转油缸上的调压阀把手，可得到不同的压榨力，即排出桑葚渣的干湿程度。桑葚压榨机技术参数