

# 壁挂式直流屏 20Ah壁挂直流屏

产品名称	壁挂式直流屏 20Ah壁挂直流屏
公司名称	乐清市中慧电力科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:中慧电力科技 型号:ZH-GZDW-B 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇蟾东村
联系电话	0577-27899991 13736773007

## 产品详情

ZH-GZDW壁挂直流电源 ZH-GZDW系列高频开关电源壁挂系统是我公司专为小容量系统而设计；适合小型开关站、小型用户变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装箱构成；具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点；监控模块采用LCD汉字菜单显示，系统监控和电池智能化管理功能完善，具有与自动化系统连接的四遥接口，提供RS232和RS485两种通讯选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择 ZH-GZDW直流壁挂电箱特点

适合构成38AH/220V、6\*\*H/110V、100AH/48V、100AH/24V以下所有系统；

模块、监控单元和降压单元均采用带电热插拔结构，安装、维护方便快捷；

可安装3个HB系列高频整流充电模块； 降压单元具有自动硅链降压功能，较大电流2A/DC220、4A/DC110V、\*\*/DC48V、\*\*/DC24V，冲击电流30A/0.5S； 监控器采用LCD显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准；

监控单元具有对电池自动管理的功能； 提供RS232和RS485两种通讯接口选择，提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择，可与电站自动化系统连接；

监控器实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测；

配电单元提供2路交流输入（可选择一路PT供电）、1路电池输入； 可选配电池巡检单元ZH-X、绝缘检测单元ZH-J。ZH-GZDW直流壁挂电源技术参数 交流输入电压：220V-15%+20%  
PT供电电压：100V±10% 电网频率：50Hz±10% 功率因数：0.85  
输出电压范围：20V-30V连续可调（对于24V系统）40V-60V连续可调（对于48V系统）  
90V-140V连续可调（对于110V系统）180V-280V连续可调（对于220V系统 稳压精度：±0.5%  
稳流精度：±0.5% 纹波系数：±0.1% 均流度：5% 效率：90%  
输出过压保护：280V±2V（220V），140V±2V（110V），60V±2V（48V）  
工作环境相对湿度：90% 工作环境温度：-5~45 可闻噪音：55dB  
人机界面：128×64点阵LCD;汉字菜单显示，按键操作 通讯接口：支持RS232/RS485两种通讯接口，运行软件已包括CDT451-91和MODBUS两种通讯规约,用户可在现场根据需要自行选择定义

充电箱及电池箱均带玻璃门，箱体尺寸：560×265×680(mm) 系统接线方案：GZDW33和GZDW35  
ZH-GZDW直流壁挂系统方案选择 选用设备 方案选择 方案说明 PM-07主监控 必配件  
本方案适合于38AH/220V、6\*\*H/110V、100AH/48V、100AH/24V以下所有系统  
系统可根据电池体积大小及数量选择电池箱的数量。 TH系列整流模块 交流输入保护 馈线输出

充馈电柜或充馈电电池一体箱 蓄电池箱 母线绝缘闪光JYSG 选配件 电池巡检单元ZH-X  
支路绝缘检测单元ZH-J 降压硅链GL系列 壁挂式直流电源7AH壁挂直流屏10AH壁挂直流屏12AH  
壁挂直流屏17AH壁挂直流屏20AH壁挂直流屏24AH壁挂直流屏33AH壁挂直流屏38AH壁挂直流屏40AH壁  
挂直流屏50AH