

# 山东鑫广实验室设备 实验室设备通风柜 化学实验室通风系统

产品名称	山东鑫广实验室设备 实验室设备通风柜 化学实验室通风系统
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	鑫广:鑫广 山东:山东
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

## 产品详情

### 山东鑫广实验室设备 实验室设备通风柜 化学实验室通风系统

材质.....

柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，可承重400KG远高于其他同类品牌产品，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。

导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出。

导流板使用PP固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。

视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点。视窗外框采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好。

连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。

台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准或使用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板。

配件.....

水路配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水咀由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水咀，可根据需求改其它水）。

电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+/-键。

照明LED白光灯快速启动类型，安装于通风柜顶部，使用寿命长。

插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。

下柜门合页及拉手采用耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。

下柜内背板预留1个检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留3个孔方便加装考克等设施。

山东鑫广实验设备科技有限公司成立于2007年，作为实验室整体解决方案服务商，提供从实验室设计、实验室工程、实验室家具、实验室设备、实验室耗材、到实验室服务等实验室建造一站式服务，致力于研发、设计、生产实验室家具等产品及相关配套设备，并提供实验室建设解决方案的新型高科技企业。公司下设研发生产车间、营销服务中心，在全国拓展分销网络和办事处，为客户提供产品和服务

产品应用于医疗、卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业的不同类别的实验室。产品服务范围涵盖：实验室规划、实验室整体装修工程、实验室家具、通排风系统、气路系统、水电、净化洁净系统、空调新风系统。结合实验室现状，我公司推出了全新的实验室系列产品（主要产品有：全钢结构、全木结构、钢木结构三大系列中央实验台和边台及仪器台、操作台、天平台、器皿柜、通风柜、水斗台、试剂柜、超净工作台、配套设施等）。