

科士达ups电源YDC3340/40KVA技术配置

产品名称	科士达ups电源YDC3340/40KVA技术配置
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	科士达UPS:40KVA YDC:应急电源 深圳:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

双变换在线式设计，使UPS的输出为跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动的纯净正弦波电源，为负载提供更保护。

- 输出零转换时间，精密设备对电源的高要求。

- 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99，电能利用率，极大UPS对市电电网的谐波污染，UPS运行成本。

DSP全数字化控制

- 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制更加可靠。

经济运行（ECO）功能

- 当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行可节能，用户使用成本。

电池组功能设计

- 通过创新性的电池组功能设计，无论是机型还是长延型，在同样后备时间条件下，均比设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电

池配置。

适应性强

- 宽广的电压范围，避免电网电压变化大时地切换，适应于电力恶劣的地区。
- 宽输入范围，保证接入各种燃油发电机均可工作，用户对油机使用的要求。

可靠的保护功能

- 具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。
- 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证运行的性和可靠性。
- 具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
- 具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，用户的应急需求。

丰富选件，智能

- 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便用户运维。
- RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的，可以方便地进行本地监控。
- 光耦干结点。通过DB9干结点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干结点引出，干结点通过光耦隔离，用户可以方面地利用这些控制一些强、弱电设备。
- SNMP卡/集中（选配件）。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中可实现多机同时监控，记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中为金板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。
- 并机接口模块（选配件）。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。

告警继电器卡（选配件）。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出，方便用户接入动力监控。

可拆卸的旁路模块

- 当UPS故障需时可在线取出旁路模块，同时输出负载维持不断电。显著了的可用性。

