

高压电缆厂家 远塔电缆

产品名称	高压电缆厂家 远塔电缆
公司名称	成都远塔电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市万贯五金机电城金府银座7栋1号
联系电话	18661231903 18661231903

产品详情

成都远塔电缆有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量库存，欢迎来电咨询。公司销售的“上上”品牌当选为“70年中国工业影响力品牌”。上上电缆获评“装备中国功勋企业”、“中国质量诚信企业”、“中国出口质量安全企业”、“国家技术创新企业”、“中国工业榜样企业”等称号。

电缆线路防护措施与构筑物施工；

- 1.电缆线路敷设后，不能再进行的建筑工程工作应结束；.
- 2.电缆沟排水畅通，电缆室的门窗安装完毕。
- 3.电缆线路安装完毕后投入运行前，建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程装饰工作。
- 4.城市电网的电缆分接箱、箱式变基础及位置应满足设计要求。
- 5.电缆工作井尺寸应满足电缆z小弯曲半径的要求。电缆井内应设有积水坑，上盖金属算子。

成都远塔电缆有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量库存，欢迎来电咨询。

并列敷设的电力电缆，高压电缆厂家，其相互间的净距应符合设计要求。5.4.3电缆在支架上的敷设应符合下列要求:1控制电缆在普通支架上，不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。2交流三芯电力电缆，在普通支吊架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。

成都远塔电缆有限公司，位于美丽的天府之国---成都，现货销售上上电缆，起帆电缆等。大量现货，欢迎来电咨询。

梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固，螺母应位于梯架(托盘)的外侧。铝合金梯架在钢制支吊架上固定时，应有防电化腐蚀的措施。

当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时，应有伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应

设置伸缩缝。

电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

高压电缆厂家-远塔电缆(推荐商家)由成都远塔电缆有限公司提供。成都远塔电缆有限公司是从事“上上电缆,电线电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。