

福意联细菌培养箱37度 福意联液体加温箱

产品名称	福意联细菌培养箱37度 福意联液体加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

并坚持推陈出新，不断为社会奉献技术品质优良的分析恒温冷藏设备产品。品质源于“福意联（Fuyilian）”的科技人员一直致力于分析恒温冷藏设备产品的研究。目前，福意联（Fuyilian）的产品品种多规格全，已形成系列化，能满足不同用户的需求，并能接受用户的订货。

福意联箱37度 福意联加温箱

福意联箱37度 福意联加温箱参数举例说明：

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品形式】 立式

【冷却/加热】 风冷+丝

【噪音】 48dB（a）

【功率】 200w

【电源】 AC220V，50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

坚持“兴业”的创业思想奉行“用户满意”的服务宗旨。以“诚实信用实事求是”为经营之本。福意联公司多次技术的，单位等。众志成城，奋斗不止，灵活创，积进取，我们正以不畏艰辛的敬业精神向设备迈进，全力为的事业做出大的贡献。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张

- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

1、福意联箱37度 福意联加温箱售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

公司凭借雄厚的技术实力为立足点，不断打造出品质好的”福意联“产品，使客户增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的品质成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营中体现越来越积的意义。