

预分支电缆YFD-NHVV YFD-NHVV

产品名称	预分支电缆YFD-NHVV YFD-NHVV
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格:YFD-NHVV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

详细说明】

预分支电缆YFD-NHVV YFD-NHVV预分支电缆报价

一、生产标准：Q/ZWD 007-2001《预制分支电缆》二、引用标准：JISC 2810
电线连接通则（日本工业标准）JCS 376 附带分支线电缆（日本电线工业会标准）IEC 60502
额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆三
、使用范围：本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统，也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。销售总部总：（徐大伟）咨询：欢迎您的咨询与洽谈！！四、使用特性：
1、绝缘电阻 200M ；2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿；3、分支部接头具有良好的气密性与防水性，通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求；4、分支接头的接触电阻小，接触电阻与等长的分支线的基准之比准 1.2；5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法；6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法；7、低烟低卤预制分支电缆：燃烧烟密度试验小透光率为40%，电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量大100mg/g8、销售总部总：（徐大伟）咨询：欢迎您的咨询与洽谈！！低烟无卤预制分支电缆：燃烧烟密度试验小透光率为60%，电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量大为2.0mg/g，，护套的PH值小为4.3，护套的电导率大为10us/mm。9、电缆的*允许工作温度：聚氯乙烯绝缘为70 ；交联聚乙烯绝缘为90 。10、电缆短路时（长持续时间不超过5秒），电缆的高温：聚氯乙烯绝缘为160 ；交联聚乙烯绝缘为250 。11、电缆的敷设温度应不低于0 。五、型号、规格、名称型号 额定电压 导体标称截面 名称YFD—VV 0.6/1
主电缆：分支电缆：铜芯聚氯乙烯绝缘预制分支电力电缆YFD—YJV
铜芯交联聚乙烯绝缘预制分支电力电缆YFD—ZRVV 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃预制分支电缆YFD--ZRYJV
铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃预制分支电力电缆YFD—ZRDDVV
通信聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFD—ZRDDYJV
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFD—ZRDWYJPF
铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFD—NHZRVV（ZRYJV、DDZRVV

DDZRYJV、DWZRYJPF) 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火阻燃预制分支电力电缆(交联型、低烟低卤交联型、低烟无卤交联型耐火阻燃等)