

# 【铌靶材】陕西厂家现货铌圆靶 Nb 高熔点金属铌圆片99.95% 铌棒材 陕西中研新材

产品名称	【铌靶材】陕西厂家现货铌圆靶 Nb 高熔点金属铌圆片99.95% 铌棒材 陕西中研新材
公司名称	陕西中研新材金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区宝钛路高崖村工业园2号（注册地址）
联系电话	18690044436 18690044436

## 产品详情

### 铌靶材

牌号：R04200，R04210

纯度：99.95%，99.99%

标准: ASTM B393

密度：8.57g/cm<sup>3</sup>

产品描述：铌靶应用：超导行业 用于生产铌箔 高温炉内隔热屏 用于生产铌焊管 用于生产人体植入件。

窗体顶端

铌靶材

牌号：R04200，R04210 规格：根据客户的要求生产 纯度：99.95%，99.99%

标准: ASTM B393

状态：硬态，软态

铌靶材工艺：冷轧，酸洗，剪切而成

应用：

超导行业

用于生产铌箔

高温炉内隔热屏

用于生产铌焊管

用于生产人体植入件。

铌靶材化学成分：

化学成分（%）

牌号	主要成分		杂质含量（%）									
	Nb	Fe	Si	Ni	W	Mo	Ti	Ta	O	C	H	N
Nb1	Bal	0.004	0.002	0.005	0.05	0.012	0.0035	0.0012	0.003			
Nb2	0.01	0.02	0.01	0.004	0.07	0.015	0.0050	0.0015	0.008			

铌靶材机械性能：

牌号	抗拉强度下限（MPa）	屈服强度下限（MPa） （0.2%残余变形）	延伸率下限（%） （25.4mm计量）
R04200，R04210	125	85	25

铍靶材公差 (mm) :

厚度	厚度公差	宽度	宽度公差	长度	长度公差
0.1~0.2	± 0.015	20 ~ 1000	± 2.0	20 ~ 2000	± 2.0
0.2 ~ 0.3	± 0.02				
0.3 ~ 0.5	± 0.03				
0.5 ~ 0.8	± 0.04				
0.8 ~ 1.0	± 0.06				
1.0 ~ 1.5	± 0.08	± 1.0	± 1.0		
1.5 ~ 2.0	± 0.10				
2.0 ~ 3.0	± 0.12				
3.0 ~ 5.0	± 0.15				
5.0 ~ 8.0	± 0.18				
8.0 ~ 12.0	± 0.20				
12.0 ~ 15.0	± 0.50				
15.0 ~ 2.0	± 0.80				

检测 :

化学成分检测

机械性能检测

超声波探伤

外观尺寸检测