

# 工业流量计定制 工业流量计 博扬工业流量计

产品名称	工业流量计定制 工业流量计 博扬工业流量计
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

### BYLSN-1-G型时差固定式超声波流量计主机性能参数

主机：

1.背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据

2.信号输出

电流信号：4-20mA或0-20mA等，阻抗0-1K，工业流量计，精度0.1%

OCT信号：累计流量的脉冲信号或瞬时流量的频率信号

继电器：可输出近20种源信号（如无信号、反向流等）

声音报警：蜂鸣器可根据设置发出报警声音（如流量过大、太小等）

信号输入：可输入五路电流信号（如：温度、压力、液位等信号）从而实现热量测量或一机两用

自动记忆：自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量

自动记忆前64次来电和断电时间及流量，可进行人工或自动补量

自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数

数据接口：标准RS-232C或RS-485（兼容国内其它厂家）定量控制可编程批量（定量）控制器

### BYLFD型非满管超声波流量计

I 本公司生产的BYLFD型产品是执行建设部行业标准CJ/T-122-2000（超声多普勒流量计）而生产的超声多普勒式非满管流量计。

I 它是一种新型的流量计，分为管外安装、插入式安装及内置式安装，不需停流及截断管线。

I 基于多普勒超声波工作原理采用更先进的频率差方法来处理信号。

I 具有超声波发射功率调节功能，非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等普通流量计无法解决的应用问题。

I 数字滤波系统和自动识别电路，工业流量计定制，使测量系统能够区分合理的线性信号和畸变信号。这种技术在不对称扰动点可提供一个线性测量，确保测量精度，工业流量计生产商，这是传统技术不能够达到的。

I 较大的LCD液晶屏，可提供更多的信息，工业流量计厂家，使菜单式的人机界面得以实现。

I 整机操作简单，界面友好亲切。

项目	性能参数
传感器	安装形式：插入式 承受压力： 1.6 MPa
数据通讯接口	RS485、RS232（可选）、M-BUS（可选） 协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757
输入接口	2 路高精度4-20mA 模拟信号 2 路高精度Pt1000 热电阻信号
输出接口	1 路光电隔离4-20mA 电流环 1 路光电隔离开关量
数据记录	具有数据存储功能，可查阅本日、过去64天、本月、过去48月的历史数据
工作温度	主机：-10 ~ 70 传感器：-20 ~ 120
电源	交流85~264V（双声道）、直流12~40V、内置锂电池可连续工作5年以上，无需外接电源，适合各种无电源场合的计量需求
功耗	4mW 微功耗设计
外形尺寸	285x208x97mm

主机重量

3.7Kg

工业流量计定制-工业流量计-博扬工业流量计由威海博扬电子科技有限公司提供。工业流量计定制-工业流量计-博扬工业流量计是威海博扬电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。