

# 医疗化验室 污水处理设备

产品名称	医疗化验室 污水处理设备
公司名称	山东贵昌环保科技有限公司
价格	27600.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	15863685491

## 产品详情

医疗化验室 污水处理设备各种水体的投加量和所需费用？

(1) 生活饮用水：地表水，2克/吨，0.003-0.004元/吨；

地下水：1克/吨，0.0015-0.002元/吨。

(2) 医院污水：综合性医院，30克/吨，0.08元/吨；

传染病医院，50克/吨，0.12元/吨。

(3) 游泳池水：5-7克/吨，0.1元/吨。

(4) 中水回用（：7-15克/吨，0.1元/吨、20g也行。

(5) 工业冷却循环水：10克/吨，0.12元/吨。

(6) 生活污水：10或者15克/吨

7、每克有效氯所耗原料是多少？

每生产1克有效氯所消耗原料为：2.5克盐酸，1克。

8、二氧化氯发生器的使用寿命是多长？

正常使用，寿命为10年。

### 9、二氧化氯发生器设备操作间的大小为多少？

对于HY-1000型以下的设备需3-5 m<sup>3</sup>就可以，HY-2000型以上的设备需10 m<sup>3</sup>左右。

### 10、二氧化氯的性质？

二氧化氯为黄红色气体，有辛辣气味，在空气中的体积浓度超过10%时便有爆炸性，但在水溶液中无危险；在水中能被光分解，与氨不反应，有较强的挥发性，稍一曝气即从溶液中溢出，温度升高、曝光和有机质相接触，会发生爆炸，一般情况下，现场制备，现场使用。

### 11、什么是正压发生器和负压发生器，二者的用途是什么？

正压发生器：此种发生器，供料系统加到反应胆内，直接反应生成的二氧化氯液体，直接到加药点，反应胆是耐压的，投加点可以直接和高压管网接，大工作压力为 5kg，只有投加点是压力管网才选择此类设备。

负压发生器：供料系统加到反应胆后，就和反应系统分开，反应胆的生成是靠射流器产生的负压把空气引入反应胆吹脱和搅拌二种，原料在一定的时间和温度下充分反应，生成的是二氧化氯的液气混合状，此类反应为多级分开进行的，转化率高达85%以上，是一种常用的方式。

### 12、二氧化氯发生器设备安装所需的条件是什么？

要求在室内，有不小于1—2.5kg的压力水源，有不小于10A，220V的电源，要求通风好，光线好，好地面有排水道。

注意：设备好是单独一个房间，不要和其它电器和机器设备同地安装；和盐酸要单独分开存放。